

15-20度恒温箱（化学品储存箱）

产品名称	15-20度恒温箱（化学品储存箱）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）具有自行、设计、开发、生产的能力，生产的仪器设备均被广泛应用于医疗、实验室、钢铁、冶金、铸造、机械、建筑、质检、大、院校、化工等领域。产品各地，远销国外，深受广大用户的好评和青睐。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，

15-20度恒温箱（化学品储存）由福意联生产。福意联十分注重产品的研制，坚持产品的高技术性、高质量、高稳定性，始终不断研发出国内技术的产品。公司产品“福意联（Fuyilian）”坚持为用户提供的恒温设备、完善的是我们的追求，大限度的满足用户的需求是我们的宗旨，为用户创造价值，让用户满意100是我们的目标。公司秉承“做事以善为先，经营有章可循”的经营理念，精心为用户提供高质量、高

技术、高性能的产品和超值服务。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

15-20度恒温箱（化学品储存）参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度准度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9

、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。1

0、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意

开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，

止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、搁

架8个(4层)，5、钥

匙2把-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

15-20度恒温箱（化学品储存）特点：

- 1、产品结构为立式箱体.主体分为四部:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统.2、箱体外部采取高密度聚氨酯全部发泡,具有重量轻、保温功用好等特色.3、主动化霜功用,适宜高温高湿地区,外门防凝露

技巧的应用,85%湿度无凝露4、 出口电脑温度控制器,数码显示、 控温精度高,具有高低温报警、 温感器缺点报警和平安锁功用,防止出现意外.5、 精温感探头,主动显示箱体外部温度,便于随时不美观察箱体内温度变更.6、 制冷系统与制热系统婚合营理,采取强制空气轮回,确保箱体恒温无逝世角.降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,便可到达设置温度请求.7、 应用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温后果好,透明度高,便于随时不美观察箱体外部寄存的物8、 此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间.9、 箱体采取优良钢板,经先辈防堕落喷涂工艺,外表光彩柔和,外部隔层可任意放宽和增加,便于寄存分歧物品.箱体外部具有照明装备,便利夜间不美观察贮存物品.