

青石板瓦板 文化石瓦片

产品名称	青石板瓦板 文化石瓦片
公司名称	九江市青韵石材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省九江市九江经济技术开发区长江大道389号源丰上城2#A栋不分单元806
联系电话	13617922502

产品详情

瓦板，青石板瓦板，在城市，青石板瓦板，逐渐演变成一种精神上的念想。而在乡村、古镇，瓦片，依稀还散落着一丝孤寂的温情。

历史的跫音中，青石板瓦板，从辉煌趋向平淡，终成了一壶陈年的老酒。

瓦，是寻常人家的烟火气息。

走进吴地，湮没你的一定是铺天盖地的青瓦。

小时候，爷爷家的老屋翻新，院子里码了一大方的瓦片。

瓦板放久了，风吹雨淋，颜色便显深了些。

揭开瓦片，细小的幼蛛，惊慌的蚂蚁，褐色的臭虫，慵懒的红蚯蚓正打着盹.....小小的节肢动物，富裕了童年里许多寡淡的日子。

时光交替，屋顶上的瓦片逐渐褪去青华进入暮年。流转千年的风雨，是它长情的陪伴。

石板瓦板在搬运和铺设时需要注意许多问题，其中就涉及到包装和摆放，如果不能很好的做到这一点，那么青石板瓦板运到目的地之后就可以变成青石板碎拼了。

一、在青石板瓦片运输前，首先要根据是板材的规格和做好合适的包装准备，规格小的可选择纸箱或木箱包装，规格大的要用新鲜木方进行牢固钉架。

二、包装青石板瓦板的车辆应坚硬、平整，另外，板材应整齐、有序的摆放在运输车上，避免路面颠簸

造成石材倒塌，被撞碎、撞裂。

三、提醒大家，用于青石板瓦片运输的车辆一定要保持清洁，具有合格的遮挡工具，避免对板材被污染、暴晒、雨淋、风吹。

四、如果要将青石板材铺设在墙、柱面等承重结构时，一定要等结构沉降稳定后再铺设，并且施工时要在顶部和底部，留有一定的空隙，防止结构压缩造成青石板材开裂。

五、青石板材铺设的接缝应不大于0.5~1mm，嵌缝要严密，灌浆要饱满，块材不得有裂缝、缺棱掉角等缺陷，避免气体或湿空气侵入，引起板面开裂。

青石板瓦片在这些细节方面要求高，但是一旦完成铺设，并成型之后，其质量是没的话说。