

丙纶黑色丝 兰精化纤 徐州丙纶丝

产品名称	丙纶黑色丝 兰精化纤 徐州丙纶丝
公司名称	广州市兰精化纤有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区三江镇荔三公路207,209号
联系电话	13802806011

产品详情

丙纶丝行业发展状况

三、丙纶丝行业发展状况

虽然我国丙纶丝还有起步较晚，但是丙纶丝无纺布在我国发展迅速，丙纶丝黑色900D，2017年我国丙纶丝无纺布产量达到388万吨，已经超过全球总产量的35%，我国已经成为的无纺布生产国家。同时我国也是全球主要的丙纶丝无纺布消费国家，人均无纺布消费量已经超过1.5kg，虽然与欧美等发达国家还有差距，但增速明显，这也表明我国无纺布行业还有进一步的空间。

目前中国丙纶丝无纺布产品以纺粘无纺布为主，占整体无纺布的48.61%，无纺布、水刺无纺布、热粘合无纺布（含热风无纺布）分别占到整体无纺布的23.30%、10.27%、5.94%。纺粘法是世界上应用范围广的无纺布生产工艺，其主要优点在于生产技术成熟、生产线速快，单位成本低（热风工艺成本是纺粘工艺的3-4倍），在商业化运用方面具备优势。水刺法无纺布近年来增长迅猛，丙纶黑色丝，根据产业用纺织品行业协会数据，近年产量增长较快，水刺丙纶丝无纺布的快速增长主要是受益于下游卫生、护理美容等需求的拉动。

丙纶丝长丝结构特征

丙纶丝长丝纱结构特征

普通丙纶丝长丝纱：

具有挺直、光滑的外观，表面毛羽，黑色轻体300丙纶丝，一般光泽较强，徐州丙纶丝，织物有丝感；

蓬松性差，手感凉滑，不易起球，不易沾污，易勾丝，覆盖性差；

纤维强力被充分利用，延伸性较小，尺寸稳定性好；

吸湿性取决于纤维成分，热塑性纤维吸湿差，易产生静电，不透气。

无捻丙纶丝长丝纱

无捻丙纶丝长丝纱中各根单丝受力均匀，平行顺直排列，但横向结构极不稳定，易于拉出、分离，纱体较为柔软；

有捻长丝纱

有捻丙纶丝长丝纱的纵、横向都很稳定，而且加捻作用可使纤维各向的不均匀在整根长丝纱中得到调整；纱体硬挺、圆整。

如果有一个小丝饼，测试一下物理指标，比如强度，断裂伸长率等，变异系数越小，越好。用测长仪量取一百米长的丝，在精度达到1/1000克的天平上称量重量，把重量乘以100，就是纤度，单位为dtex，再除以1.11，就是多少D。

如地毯、工业滤布、绳索、渔网、建筑增强材料、吸油毯以及装饰布等。在民用方面，丙纶丝可以纯纺或与羊毛、棉或粘纤等混纺来制作各种衣料。此外，丙纶丝膜纤维可用作包装材料。

丙纶黑色丝-兰精化纤(在线咨询)-徐州丙纶丝由广州市兰精化纤有限公司提供。广州市兰精化纤有限公司(www.binglunsi.com.cn)是一家从事“丙纶丝,PP纱,丙纶长丝”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兰精”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使兰精化纤在丙纶中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.ppsa.ppsa1688.com)还是从事高强PP纱，丙纶PP纱，PP纱网的厂家，欢迎来电咨询。