

气动无压风门、纯气动平衡风门独特之处-山东晟浩

产品名称	气动无压风门、纯气动平衡风门独特之处-山东晟浩
公司名称	泰安市晟浩环保设备有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:山东晟浩 型号:swm 产地:山东泰安
公司地址	泰山区赵庄工业园
联系电话	15588505877

产品详情

气动无压风门、纯气动平衡风门独特之处-山东晟浩

气动无压风门、纯气动平衡风门是矿井下较为普遍的一种风门，相比全自动无压风门虽然比较落后比较普通，但就是因为普通所以更受使用单位欢迎。风门是井下通风非常重要的一种设施，一旦出现问题势必影响井下人员生命安全，所以简单稳定才实用。

气动无压风门实在普通手动风门的基础上加装一套气动控制系统，利用井下压风实现风门气动开启气动关闭。

1、气动无压风门、纯气动平衡风门一般用于高瓦斯矿山。这个气动门是一个纯气动无压门，手动按钮开启。没有红外线和光感。整套风门不包括一点电气设备。需要稳定的气源。门的一般尺寸不得超过20平

方。

2. 气动无压风门的介绍:气动无压风门自动控制装置由一个主控箱装置和两个气缸驱动装置组成,可以控制两个门,可以互相堵塞,解决了行人和交通不便的问题,具有防止门关闭时人们拥挤的功能。同时,本产品的控制系统还可以改造和安装煤矿原有的各种铁和木制风门,无需改变风门结构。

3、气动无压风门的适用范围:纯气动无压风门的使用面广,适用于矿山井下普通风门(木门、铁门)、反向风门、正向风门、无压风门、减压复式风门等。

气动无压风门的主要特点:1、打开方便,车辆和人员通过时,按钮轻轻按下,风门自动打开,方便实用。两个风门之间实现机械锁紧,完全避免了两个风门同时开启的情况,安全可靠。3.以压缩空气为动力,无需任何电气接入,手动操作控制阀实现风门的整体自动控制,可有效降低劳动强度,增强安全功能,提高工作效率;4.两个风门相互锁定,同时只能打开一个风门,关门优先,可有效防止通风系统短路运行(打开一个风门时,不切断气路,另一个门无法手动打开);5.在停气的情况下自动泄压,手动打开或关闭风门。风门采用软硬结合的形式,并可根据矿区实际情况进行选择。