

厨房排烟管道 兴亮达白铁通风工程 宝龙烟管

产品名称	厨房排烟管道 兴亮达白铁通风工程 宝龙烟管
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

白铁风管

匀拧紧，达到密封的要求，连接螺栓螺母应在同一侧。

风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过 1.5m 时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索不得固定在风管法兰上，严禁拉在避雷针或避雷网上。

柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲，厨房排烟管道，可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过 2m，并不得有死弯及塌凹。

保温风管的支、吊架宜设在保温层的外部，并不得破坏保温层

二、防排烟风管系统 1、材料要求 风管材料必须为不燃材料 须采用镀锌钢板或冷轧钢板金属材料厚度不小于 0.8~1.2mm 穿过防火墙楼板时，风道厚度不小于 1.5mm 2、保温材料要求应采用非燃材料进行保温，可采用玻璃纤维材料 保温层厚度不应小于 25mm 安装在吊顶内的排烟管道，其保温材料应与可燃物保持 150mm 距离 3、排烟风速采用金属材料时，风速不应大于 20m/s 4、排烟风口 烟气排烟出口应采用 1.5mm 钢板制作每个排烟系统，排烟口数量不宜多于 30 个 排烟口面积不宜小于 0.04m²

白铁风管

共板式法兰风管又称无法兰风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料，减少工程投资；漏风量小，降低能耗，节省运行费用，颇受施工企业欢迎。

共板法兰主要由角码、法兰夹，及与风管一体相连的法兰连接，这种形式风管虽然造价较低（减少了角钢用量，抽油烟管道，减少了制作角钢法兰的人工用量），但是实际应用起来不如角钢法兰牢固，漏风量也较大，且必须通过机床进行加工，手工制作几乎不能实现它的制作，通常只应用于新风系统，空调系统等，排烟系统还是经常用角钢法兰连接的风管。但是人防工程是不允许用共板法兰连接。

白铁风管

白铁风管主要用于联通两地之间的空气流通，起到通风透气的作用。风管市场上按材质一般分为三类：白铁风管、不锈钢风管以及复合风管。其中，不锈钢风管适用性强，但价格高。白铁风管基本具备不锈钢风管的特点，不过价格方面只需不锈钢风管的三分之二甚至更低。目前通风工程中使用广泛的就是白铁风管。

通过对白铁通风工程中实验证明，由于铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。白铁风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。镀锌层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。另白铁风管具有以下几个特性：

- 1、外觀光滑，厨房油烟管道，无锌瘤、毛刺，呈银白色；
- 2、安装方便，宝龙烟管，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；
- 5、厚度均为可控，在5-107 μm 之内任意选择；

厨房排烟管道-兴亮达白铁通风工程-宝龙烟管由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司（www.baitied.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！