

湖北保温管 别墅热水工程保温管 宝温保温管规格齐全

产品名称	湖北保温管 别墅热水工程保温管 宝温保温管规格齐全
公司名称	东莞市宝温节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭冚村莞长路1028号
联系电话	13360660086

产品详情

东莞市宝温节能科技有限公司，别墅热水工程保温管，是一家专从事业生产各种保温管与销售的公司，自产自销，没有中间商，价格有优势，如有需要请拨打图片上的联系方式！

产品规格型号： 20、 25、 32、 40、 50、 63、 75、 90、 110、 160

型号还有另外一种叫法：4分、6分、1寸、1.2寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸、6寸

它具有诸多优点：

- 1、防水和防腐性能强，可直接埋入地下或水中，而传统的各类保温管都要附设管沟，这样工程简便，缩短时间，造价降低。
- 2、使用寿命更长，经过测试，聚氨酯保温管寿命长达30-50年，大大降低了管网更换或者修理的费用。
- 3、保温性能更加突出，医院热水工程保温管，有数据证明，聚氨酯保温管热损失仅为传统保温管材25%，能够节约大量能源的同时，又能明显减低成本。
- 4、良好的耐冲击性，学校热水工程保温管，可直接埋入地下冻土里。
- 5、具有良好的机械能和绝热性能，通常情况下可耐温高达95 。

6、硬质聚氨酯泡沫，充分填满钢管与套管之间的间隙，具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体，不易分离。

7、可设置报警系统，能够准确指示故障的准确位置并自动报警，大大提高了维修的效率，保证管道安全运行。

热水管道的基本要求1、保温性好2、耐热性好3、管道内壁光滑，不结垢4、耐腐蚀热水管道的基本要求1、保温性好

即管道的热传导系数低，保证长距离输送热量损失少。

2、耐热性好

热水平均温度为40~95℃，要求管道长时间输送热水不变形。

3、管道内壁光滑，不结垢

避免热水中的矿物质结垢堵塞管道。

4、耐腐蚀

热水中含有各种微量元素和微生物，要求管道化学性能稳定，抗腐蚀能力强。

CPVC复合保温管的特点

国内较早开始对PPR复合保温管ppr保温管进行研发并且投入量产的企业行业保温管连接片种类齐全，拥有全规格模具的企业产品较早通过国家机构检测的企业质量：产品标准化生产，精细化管理，湖北保温管，杜绝了管道在生产、存储、运输过程中产生变质

交期：库存充足，货期短.需求为3000米以内的客户可当天供货

种类：目前具有家用、热水工程、空调冷冻水、不锈钢系列、智能恒温（定制）等五大系列产品售后支持ppr保温管道安装使用过程中发现有空泡、偏心等问题可以无条件更换

三、安装简单，节省空间。

家装保温管采用保温层发泡技术，保温管整体安装尺寸降低，减少占用装修空间。

四、适用性强

东莞市宝温节能科技有限公司家装保温管外表面温度波动小，避免木质地板因水温高低波动的热胀冷缩，和局部散热导致的地板温度过高，有利于地板保护。

五、使用寿命长，正确的安装和使用可使管网维修费用低，具有防水和耐腐蚀能力，在低温条件下也具有有良好的耐腐蚀和耐冲性。

中国的塑料管道行业，近年来得到了迅猛的发展，管道产品从塑料管道的市场在不断扩大，已经成为随处可见的被广泛认识的产品，成为重要的行业。塑料管道产品受到方方面面的关注，尤其是建筑部门、市政工程领域的工程技术人员都十分关注、了解、研究塑料产品。

根据塑料管道主要下游：建筑供给、排水管道，采暖管道，农业用管，市政给、排水管道的预测，管道行业前景被持续看好

湖北保温管-别墅热水工程保温管-宝温保温管规格齐全由东莞市宝温节能科技有限公司提供。湖北保温管-别墅热水工程保温管-宝温保温管规格齐全是东莞市宝温节能科技有限公司（www.lzdbaowen.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：魏惠妮。