

车载样品运输保存箱

产品名称	车载样品运输保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联有限公司拥有一批毕业于各高等院校或从事过实验室工作的、有着良好行业经验的团队。拥有的仪器理论和丰富的实战经验，具备的产品定位设计，使客户从产品的销售、安装、及方面，得到快捷而化的服务，务求使客户得到对产品方便的操作与大的回报。我们本着用心做事、诚信做人、服务至上的原则。愿与业内同行和广大用户一起成长，依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势，使众多的客户在新技术、新方法、新仪器的应用中受益。我们的宗旨是：以的仪器，化的服务和合理的价格服务于客户。

车载运输箱由福意联生产。福意联产品广泛应用于医疗、院、大院校、、、、造船、電子、電工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。同时为广大客户提供技术保。一年内免费保养、终身

维护，并免费培训操作人员及技术指导。以的质量，良好的信誉得到广大新老客户的信任与充分肯定。

可开展长度、热工、電学、力学、理化、流量等计量的检测校准和生产线计量参数的测试。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及

时发您给您！谢谢！

试剂储存箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48

（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823

mm【内部尺寸】1160 × 585 × 1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重

量】238kg1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统

。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，

数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、精温感探头，自动显

示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁

快速导冷铜管，温度准度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度

快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明

度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9

、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。1

0、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意

开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，

止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、搁

架8个(4层)，5、钥

匙2把-----

北京福意联有限公司以完善的和的产品赢得多领域用户的一致认可，形成了覆盖的营销网络和庞大的推

广队伍。北京天立顺秉承“客户至上”的服务宗旨，坚信每一位用户都是企业发展的基石，我们想用户

想，急用户急，用户的需求就是我们不断前行的动力。北京福意联有限公司自2003年成立以来，一直保

持着快速、协调、健康的发展，不仅体现高速度，还体现益，较好地实现了规模与速度、规模与质量、

眼前和长远相结合的协调发展。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm
