

菌种保存储存箱

产品名称	菌种保存储存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

北京福意联有限公司的客户涉及大中院校、科研单位、生物/化工/制药、医疗、检验、、食品、饮料、超市、冶金矿山、石油勘探等多个行业，产品以其卓越的性能，快捷周到的，物超值的价格，几十个省、市，并远销各地，受到国内外客商的一致好评。公司一贯秉承“质量为本、诚信为旨、致力、以客户为先，尽心尽力为客户服务”的经营理念，不断完善经营管理服务，努力为用户提供的产品和周到的支持，以真挚的热诚和积的态度服务于广大客户。

菌种储存箱由福意联生产。福意联为您提供关于恒温产品的各种咨询和疑问。根据你的要求，为您推荐

较好适合您的产品。您的订单，我们用段的时间把它送到您的手中。您的问题，我们靠前时间为您给出

满意的答复。您是我们的一直努力服务的对象，我们是您永远较好放心的选择。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及

时发您给您！谢谢！

菌种储存箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，
(可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823
mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重
量】238kg1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统
。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，
数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、精温感探头，自动显
示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁
快速导冷铜管，温度精度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度
快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明
度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9
、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。1
0、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意
开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，
止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、搁
架8个(4层)，5、钥

匙2把-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

菌种储存箱特点：

产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体内全部恒温无逝世角。 PTC陶瓷复合加热技巧，加热动摇，升温平衡，准温感探头，主动显示箱体外部温度，随时不美观察箱体内温度变更 具有平安锁功用，防止温度原有值设定的修改，多种缺点报警：高低温报警、传感缺点报警、断电报警等 嵌入式设计，满足医疗科研及工业试验室研究和存储请求的高功用、高精度、高动摇性和节俭空间的需求而设计。三层高强度中空玻璃门，具有主动化霜功用，平安锁功用

1. 效劳工程师将向您供给7×24小时的无假日效劳2. 装备装置许诺:装备将于合同约定的时间内到货，将依据合同及客户约定的时间停止装置、操作培训及保护颐养说明。3. 装备保修许诺:装备到货一个月内请验货装置并正式启用，收费保修期为一年，在保修期内每年供给一次收费保护效劳，装备爆发任何缺点，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内照顾。4. 保外许诺:装备保修期满后，我们向客户供给装备应用期内的毕生效劳，客户只需支付配件费用和相干人工费、交通费、装置资料费。对更换的配件

供给12个月保修，福意联对效劳采取保修规范。