日本三丰数显千分尺-西安普润机电

产品名称	日本三丰数显千分尺-西安普润机电
公司名称	陕西三丰工具有限公司
价格	1500.00/把
规格参数	品牌:西安日本三丰
公司地址	莲湖区大庆路11号
联系电话	15191582607

产品详情

防冷却液数显千分尺

293系列—达到IP65尘/水防护标准

特点

达到IP65防护标准,能够用于各种环境,如暴露在切割油等*环境下使用。*使用后需要进行防腐处理。

具有测量数据输出功能,带有防水连接电缆。

所有塑料元件均由防油材料制成。

±1μm精度(用于测量范围在75mm以下的型号)。

自动电源开/关功能。

带有检验证书*。(用于测量范围在50mm以下的型号)*此型不能用于获得校准证书。

技术参数

精度:参见性能参数(不包括量化偏差)

分辨率:0.001mm,.00005"/0.001mm(小于4")

或.0001"/0.001mm(大于4")

平面度:0.3 µ m

平行度:测量范围小于50mm型为1 µ m

测量范围小于100mm型为2 µ m

测量范围小于175mm型为3 µ m

测量范围小于275mm型为4 µ m

测量范围大于300mm型为5 µ m

测量面:硬质合金

显示:液晶显示

电池:SR44(1个),938882

电池寿命:正常使用情况下约为1.2年

(测量范围大于100mm型为8个月)

尘 / 水防护等级:达到IP65防护标准

功能

原点设置、预调(大于100mm型)、调零、自动电源

开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换(英

制 / 公制型)

警告:低电压、计算错误

选件

05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(1m)

05CZA663:带有数据开关的SPC电缆(2m)

性能参数带有棘轮锁定装置

公制型		
测量范围	货号	精度
0-25mm	293-230/293-240*	±1 µ m
25-50mm	293-231/293-241*	
50-75mm	293-232/293-242*	
75-100mm	293-233/293-243*	± 2 µ m
100-125mm	293-250	
125-150mm	293-251	
150-175mm	293-252	± 3 µ m

175-200mm	293-253	
200-225mm	293-254	
225-250mm	293-255	± 4 µ m
250-275mm	293-256	
275-300mm	293-257	

^{*}不带SPC数据输出