

# 进口氮气电磁阀

产品名称	进口氮气电磁阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	3240.00/台
规格参数	品牌:德国沃德WODE 口径:DN1-DN300 压力:0-100Mpa
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

## 产品详情

### 进口氮气电磁阀

进口氮气电磁阀是指用在氮气管道上的电磁阀，以电源为动力，通过磁铁线圈被吸动，从而起到开启或者关闭氮气的阀门。氮气电磁阀的线圈采用耐高温材料，可适用与高温的氮气介质管道寄较高的环境温度，使用寿命长。氮气电磁阀可采用防水、防爆线圈，可用在复杂的氮气系统环境。

进口氮气电磁阀主要技术参数：

产品名称	进口氮气电磁阀	品牌	
口径	DN1 ~ DN300	阀体材质	
压力 ( Mpa )	0 ~ 0.6、0 ~ 1.6、0.03 ~ 1.6、0.03 ~ 10、0.05 ~ 50、0.1 ~ 100	动作方式	
介质粘度	小于 50C ST (大于时需定制)	防护性能	
温度	-40 ~ +40、-5 ~ +80、0 ~ +120、0 ~ +200、0 ~ +300等	接线方式	
连接方式	螺纹、法兰、焊接、卡套、球形接头等	阀芯材质	
适用介质	氮气、空气、高纯气体、氦气等气体	电源电压	
应用行业	能源、生物制药、军工、船舶重工、医疗、石化、食品加工、空调、低温设备、液氮设备、设备、实样设备等。		
获得认证	TUV、CE、Ex等		
附加选项	带过滤、双向密封、带信号反馈、带手动		

进口氮气电磁阀结构图：

注：由于网站版面的原因，具体外形尺寸请致电沃德WODE各代理商。

进口氮气电磁阀工作原理：

常闭型：通电开启、断电关闭

常开型：通电关闭、断电开启

自保持式：双线圈、开阀线圈A和关阀线圈B

备注：

- 1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶现象。
- 2、电磁阀安装方位无限制。（S-水平安装、C-垂直安装）
- 3、以上参数根据工况要求进行选择。

如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！如果您有需要咨询更详细的产品信息，德国沃德WODE阀门中国区授权代理商-北京永德宝阀门有限公司欢迎您来电咨询订购。