

# 进口液态二氧化碳电磁阀

产品名称	进口液态二氧化碳电磁阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:德国沃德WODE 口径:DN1-DN300 压力:0-50Mpa
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

## 产品详情

### 进口液态二氧化碳电磁阀

德国沃德WODE进口二氧化碳、液态CO2电磁阀是指长期运用在制冷剂、液态二氧化碳、液氨、液氧、液氮、氟里昂等加压液化介质上做自动化控制的电磁阀。液态二氧化碳的温度相对较低，德国沃德WODE的电磁阀在低温技术中用于进行制冷循环或液化循环，采用了不锈钢双环活塞加耐-低温的密封材料来实现了双层密封，能很好的实现低温环境下的使用。

进口二氧化碳电磁阀主要技术参数：

产品名称	进口液态二氧化碳电磁阀	品牌	德国沃德WODE
口径	DN1 ~ DN300	阀体材质	304/316不锈钢等
压力 (Mpa)	0 ~ 0.6、0 ~ 1.6、0 ~ 2.5、0 ~ 10、0.05 ~ 25、0.1 ~ 50	动作方式	先导式，直动式（常开型、常闭型）；自保持式
介质粘度	小于 50C ST (大于时需定制)	防护性能	防水、防爆（Exd IICT5、Bt4）
温度	-160 ~ + 80、-100 ~ + 80、-40 ~ + 120、0 ~ + 200等	接线方式	引线式（防爆接口）、接线座式、插头式
连接方式	螺纹、法兰、焊接、卡套、球形接头等	阀	

		芯 材 质	
适用介质	制冷剂、液态二氧化碳、液氨、液氧、液氮、氟里等流体	电 源 电 压	DC12~127V ; AV36~380V、AC660V等
应用行业	低温储罐，空调，冷冻系统，冷藏库，航天，制药，储罐等		
获得认证	TUV、CE、Ex等		
附加选项	带过滤、双向密封、带信号反馈、带手动		

进口液态二氧化碳电磁阀结构图：

注：由于网站版面的原因，具体外形尺寸请致电沃德WODE各代理商。

进口液态二氧化碳电磁阀工作原理：

通电时，电磁力把先导孔打开，上腔压力迅速下降，在活塞周围形成上低下高的压差，流体压力推动活塞向上移动，阀门打开；

断电时，弹簧力把先导孔关闭，入口压力通过旁通孔迅速进入活塞上腔室，并形成下低上高的压差，流体压力推动活塞向下移动，关闭阀门。

如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！如果您有需要咨询更详细的产品信息，德国沃德WODE阀门中国区授权代理商-北京永德宝阀门有限公司欢迎您来电咨询订购。