

# 茂诚品牌MC-HY型 高质量室外激光灯

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 茂诚品牌MC-HY型 高质量室外激光灯          |
| 公司名称 | 上海茂诚激光科技有限公司                 |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 品牌:茂诚<br>类型:激光灯<br>光源类型:激光灯  |
| 公司地址 | 上海市闵行区中谊路666弄                |
| 联系电话 | 0086-02154480971 13585869688 |

## 产品详情

|      |     |    |     |
|------|-----|----|-----|
| 品牌   | 茂诚  | 类型 | 激光灯 |
| 光源类型 | 激光灯 |    |     |

皓月系列 mc-hy601户外绿色激光表演系统 户外绿色激光表演系统.采用全固态绿色激光器，经过精密调整后。光束通过偏振镜片以无损耗方式耦合在一起，整个系统才用空气冷却。结构紧密。使用简单方便。省去繁琐的水冷系统，免去复杂维护。展示出生动的激光动画和多样的激光效果 技术参数

【激光器】 半导体浦全固态激光器 绿光波长：532nm ( 300mw) 输出功率：8—30瓦（按需求而定）  
扫描器：cti高速扫描振镜 控制器：lasershowdesigner2000system 供电电源: 输入电压：ac110—240v 50/60hz  
耗电功率：<3kw 效果：空间光效，远距离投身（单光束可达10km）  
应用范围：主题公园、大厦地标、大型剧场、体育馆、大型户外演唱会。【激光安全等级】4级

皓月系列 mc-hy602 户外彩色激光表演系统 户外彩色激光表演系统.采用高功率全固态彩色激光器，经过精密调整后。以无损耗方式耦合在一起，整个系统才用空气冷却。结构紧密。省去繁琐的水冷系统，展示出生动的激光动画和多样的激光效果 技术参数【激光器】 半导体浦全固态（dpss）激光器  
蓝色波长：457nm 红色波长:635/671 nm 绿光波长：532nm ( 300mw) 输出功率 8—30瓦（按需求而定）  
投身范围: 最大80度光学扫描角度. 扫描器：cti高速扫描振镜 控制器：lasershowdesigner2000system  
供电电源: 输入电压：ac110—240v 50/60hz 耗电功率：<3kw

效果：空间光效，远距离投身（单光束可达10km）  
应用范围：主题公园、大厦地标、大型剧场、体育馆、大型户外演唱会。  
【激光安全等级】4级特点：体积小、容易安装，国产化程度高，可以及时得到服务。  
价格便宜、一次性投入少。使用成本低，不耗水、用电较少(单台机每小时用电量小于2度)。选用对人眼非常敏感的，波长为532nm的绿光。确保整个系统的震撼效果！

激光器数据 相关参数 测试数值 wavelength: 波长 532 nm output power:输出激光功率 15w pulse  
width:激光脉冲：60 ns beam diameter :光斑直径 < 1.5 mm ~ 5.0 mm beam divergence:光束发散度 < 0.6 mrad  
~ 3 mm beam quality:光束质量 m2 < 3 polarization:偏振度 linear, > 100:1 operating current:工作电流 7-24 a

cooling:冷却方式 风冷 temperature control温度控制精度：210c +/-0.10c instability:稳定性 < 7 % ( p-p ) < 5 % ( long term ) rep. rate:重复频率 10khz 整体激光的数据 项目 相关数据 输出功率 15w 波长 532nm 发散角 小于3mrad 光束直径 20-30mm 可调式设计 冷却方式 风冷 供电方式 ac 220v/10a 扫描系统 99.9%透光扩束镜，高稳定性 泵浦模块 美国 操作方式 一键式全自动操作 power consumption:整机电功率 400w 整机包装尺寸 580mm × 750mm × 750mm 净重 67.5kg 毛重 84kg 激光灯的使用 本产品属于高科技光电产品，拥有完整的温控系统，光学系统以及光电安全系统。在出现意外时，请紧急关闭安全开关。同时户外的大型激光灯要求防水、防潮、防尘、防震、防冻、防热。本产品特别加厚设计，适用于海滨，桥梁，抗风性强，加强型护臂，提高灵活度的同时，使激光点的固定更加容易！特殊设计的一键式操作，能够为客户带来更人性化的体验。整个操作过程完全自动式操作。

地 址：上海市闵行区虹中路395号3楼f座联系人：程贵龙电 话：021-54480971传 真：021-61267323邮 编：201102网 址：www.ma-laser.comwww.ma-laser.cn邮 箱：cheng071@163.com