

韶关汕头弹药库门 广东清远枪弹库防爆门厂家

产品名称	韶关汕头弹药库门 广东清远枪弹库防爆门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	6600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

兵器室枪弹库门性能特点：

- (1) 型号规格：QKM(M)--0920型。
- (2) 产品尺寸：实际洞口尺寸为准。
- (3) 门板：外门板、内门板。
- (4) 外门板：材料规格：S=6.0mm；采用标准：GB711 产地：首钢。
- (5) 内门板：材料规格：S=2.0mm；采用标准：GB711 产地：首钢。
- (6) 门框：材料规格：S=5.0mm；采用标准：GB711 产地：首钢。
- (7) 配置：铜锁、密码锁、门禁系统、手柄、销杠。
- (8) 铜锁：材料规格：金库门专用锁；采用标准：公安认证；产地：上海。
- (9) 密码锁：材料规格：1把；采用标准：公安认证；产地：浙江。
- (10) 门禁系统：材料规格：1套；采用标准：公安认证；产地：广州。
- (11) 手柄：材料规格：200mm；采用标准：表面平滑；产地：精工自制。
- (12) 销杠：材料规格：38*4；采用标准：表面平滑；产地：精工自制。

(13)传动机构；压力轴承、圆柱合页。

(14)压力轴承：材料规格：P204；采用标准：GB820 产地：哈尔滨。

(15)圆柱合页：材料规格：45mm；产地：精工自制

(16)防腐处理：磷化除锈

(17)防破坏能力：使用普通机械手工工具，便携式电动工具和火焰切割焊枪在30min的净工作时间内，不能在门体上打开一个615mm的穿透性开口，试图打开锁盒、把手、连杆等部位松开锁栓，打开门插舌进入门内。

(18)灵活性：铰链侧有2个明轴铰链和5个直径38mm钢制固定栓，门扇开启侧有5个直径38mm钢制活动门栓，锁栓伸入锁孔有效长度为48mm;锁具部位装有3mm厚防钻钢板加强防护。门铰链除能支撑门扇重量外，还应能进行调解，在不大于50N的外力作用下，门可灵活开启。

技术参数：

(1) 外门板：热轧钢板。

(2) 内门板：热轧钢板。

(3) 门框：热轧钢。

(4) 铜锁：双匙双控。

(5) 密码锁：电子。

(6) 门禁系统：10米以内可以开锁。

(7) 手柄：电镀。

(8) 销杠：电镀。

深圳市龙电兴业科技有限公司注册资本3000万元，是一家专业从事消防、安防产品的研发和应用的综合性企业。 我公司主营防盗安防、泄爆抗爆系列以及具有综合防护功能的系列产品。主要产品包括：防水防潮文物库房门、MABC级金库门、私人紧急避难室安全屋、兵器室防护门、双锁枪弹库门、舰艇防潮密闭门窗（按GJB2805A-2002军标标准）、防爆泄爆系列（门窗墙按14J938图集制作）、防水防臭密封门、移动机房保密库门、气膜建筑专用应急气密门、防火隔音门、国标GB17565-2007甲级防盗安全门等安防产品。