

# 360芯ODF光纤配线柜送货上门

产品名称	360芯ODF光纤配线柜送货上门
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF光纤配线柜送货上门三网合一光纤机柜使用说明讲解

三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF配线架、宁波弘福通信科技有限公司是专业从事光纤配线架\_光纤配线柜\_ODF光纤配线架(柜)\_ODF配线架(柜)\_ODF单元箱\_ODF配线箱等通信接线设备的高科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务!

2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。

4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。

360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF  
光纤配线柜送货上门360芯ODF光纤配线柜送货上门产品描述

光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。主要技术参数

工作温度：-40 ~ +60

环境湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min

连接器插入损耗(dB)： 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF光纤配线柜送货上门360芯ODF  
光纤配线柜送货上门光缆接头盒主要性能及指标： 光学性能：无附加衰减； 密封性能：充气压力为 $100KPa \pm 5 Kpa$ ，浸泡清水中15min无气泡逸出； 拉伸：能承受 > 1000N的轴向拉伸力； 压扁：能承受2000N/10cm压力1min； 冲击：能承受16N.m冲击三次； 使用寿命：> 20年； 绝缘电阻：沉入1.5m深的水中浸泡24h盒内金属构件之间、金属构件与地之间绝缘电阻  $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ； 抗电强度：沉入1.5m深的水中浸泡24h盒内金属构件之间、金属构件与地之间施加15KV（DC）1min不击穿、无电弧。