

POM 韩国工程 F10-01片材管材原料

产品名称	POM 韩国工程 F10-01片材管材原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国工程 型号:F10-01 用途:圆棒、片材、管材
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

制造商	韩国工程塑料株式会社
材料标示	>POM Copolymer<
颜色	本色
UL档案号	E120354
其他证书	MSDS
用途	圆棒、片材、管材
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型

韩国工程 F10-01物理性能条件测试标准数据单位		ISO 1183	1.41
收缩率	MD	ISO 294-4	2.20
吸水率	23 ° C, 50RH	ISO 62	0.20
熔融流动指数	190 ° C / 2.16Kg	ISO 1133	3
机械性能条件测试标准数据单位			
屈服,23 ° C	屈服,23 ° C	ISO 527-2	63
断裂伸长率	屈服,23 ° C	ISO 527-2	10
断裂伸长率	23 ° C	ISO 527-2	40
拉伸模量	23 ° C	ISO 527-2	2500
弯曲强度	23 ° C	ISO 178	82
弯曲模量	23 ° C	ISO 178	2350
简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO 179/1eA	7
简支梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO 179/1eA	6.5
热性能条件测试标准数据单位			
热变形温度	1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	96
熔融温度		ISO 11357-3	165
线膨胀系数	MD	ISO 11359-2	1.20E-4
电气性能条件测试标准数据单位			
电气性能		IEC 60093	1.00E+14

表面电阻		IEC 60093	1.00E+16
绝缘强度		IEC 60243-1	19
阻燃性能测试标准数据单位	全色	UL-94	HB
防火等级	全色	UL-94	HB
防火等级	全色	UL-94	HB
防火等级	全色	UL-94	HB