

天联牌铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22屏蔽电缆

产品名称	天联牌铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:ZR-KVV22 产地:大城
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22屏蔽电缆

矿用铠装控制电缆；MKVV22，MKVV322*0.5，3*0.75，4*4，-----37*1.5mm
铠装控制电缆；KVV22，KVV32，KVV22*0.5，3*0.75，4*4，-----37*1.5mm
铠装屏蔽控制电缆KVVP-22，RVVP-22，KVVRP-22，KVVP2-22，KVVRP2-22
2*0.5，3*0.75，4*4，-----37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22，ZR-KVV32，ZR-KVVR22
2*0.5，3*0.75，4*4，-----37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆;

GS-HRPVSP屏蔽双绞线用于：MODBUS通讯、MODBUS总线、MODBUS-RS485通讯、RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、链条随行通讯、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件：1：使用温度（ ）：-40~+60；2：敷设条件：室外/室内；3:安装温度不低于:-15；4:允许zui小弯曲半径:10倍。

产品结构：1:进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆 2:进口镀锡银铜丝线芯3:进口铝箔屏蔽+进口镀锡银铜丝编织网90%屏蔽 4: 进口环保阻燃材料护套。

额定电压: 300V/300V

GS-HRPVSP屏蔽双绞线：线径0.2mm²—4mm² 芯数：2芯—64芯

ZR-KVVP22，ZR-KVVRP22，ZR-KVVP2-22，ZR-KVVRP2-22 2*0.5，3*0.75，4*4，-----37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22，HYA23，HYA53，HYV22，HYV235对，10对-----2400对，0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径

矿用通信拉力电缆； 1) 使用 MHYBV-7-2 矿用阻燃专用通信电缆。2) 两端带有专用不锈钢快速插头 (IP67) 5米 10米 15米 18米 20米 23米 25米 30米 40米 50米 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织 铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHYBV-7-2-X00 TK230X 米 25

矿用通信拉力电缆； 米 25 5米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X05 TK230X-5
1) 使用MHYBV-7-2矿用阻燃专用通信电缆。2) 两端带有专用不锈钢快速插头 (IP67) 5米 条 26
10米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X10 TK230X-10 10米 条 27 15米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X15
TK230X-15 15米 条 28 18米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X18 TK230X-18 18米 条 29
20米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X20 TK230X-20 20米 条 30 23米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X23
TK230X-23 23米 条 31 25米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X25 TK230X-25 25米 条 32
30米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X30 TK230X-30 30米 条 33 40米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X40
TK230X-40 40米 条 34 50米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X50 TK230X-50 50米 条 35
60米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X60 TK230X-60 60米 条 6 70米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X70
TK230X-70 70米 条 37 80米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X80 TK230X-80 80米 条 38
90米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X90 TK230X-90

铠装

;HYAT22, HYAT23, NYAT535对, 10对-----800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22, ZR-HYA23, ZR-HYA53, WDZ-HYA23, WDZ-HYA53
5对, 10对-----2400对, 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径