


台湾气立可 SQG直立接头(内牙) CHLEIC快带接头

产品名称	台湾气立可 SQG直立接头(内牙) CHLEIC快带接头
公司名称	上海邦业气动液压件有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:CHELIC 适用范围:0-900Kpa
公司地址	上海市金山工业区揽工路389号
联系电话	021-67276981 13382239321

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	CHELIC
适用范围	0-900Kpa	种类	金属接头
安装形式	直立接头	接管口径	4-12 (mm)
材质	黄铜镀镍	耐温	5-60 ()
耐压	1 (MPa)	型号	SQG

		sqg 直立接头 (内牙)		
		产品体系：接头类		
		管径		
		牙		
		径		



安全须知/接头组件/使用注意事项

.请勿使用"压缩空气"以外之流体:要使用其它流体请先咨询 q

以避免产品损坏,影响安全.q

.使用时须注意流体温度,请按规格表范围内使用.8

.周边环境要求: 6

(1)避免在有化学药品(须使用不锈钢材质及限定之类别使用),腐蚀性 & 海水,4

高温等环境使用 1

(2)避免在发热及辐射热之场合及有易燃品(有火花测出)环境使用6

(3)避免有油性,易燃性,爆发性及有毒性的场合使用 7

.接头螺纹端或管端,有摆动及回转移动之场合须予避免,因为摆动及回转移动 3

容易造成管接头损坏 0

.配管前防止杂物,沾灰尘等异物进入接头及管内,保持清洁

.配管及组装接头时,须防止防漏胶带之涂料进入管内,缠绕胶带时,

须预留1-1.5牙,不要缠绕止漏胶带.

.如果使用液体固定胶(缺氧胶)锁接头时,应避免过量及液体流入本体内,

造成零件卡住与动作不良

.接头插入部位,管子断面要垂直,管子外周确定无伤痕及管子不可成椭圆形,

以避免造成漏气及夹持不良.

.接管时,须确认管子插至底部,要拉一下确认管子无法拉出,若未插至底部,会导致漏气

或管子脱出之危险.

