

## 可移动四百米障碍,400米障碍壕沟尺寸

产品名称	可移动四百米障碍,400米障碍壕沟尺寸
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

## 产品详情

可移动四百米障碍,400米障碍壕沟尺寸规格；50\*80

双杠参数 底座长2800mmX1200mm，底座横向采用5X16mm槽钢，纵向5x12mm槽钢，壁厚5.0mm.立柱采用#48X3mm厚无缝钢管，升降内芯为直径30mm圆钢，可调高度120cm-160cm，可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用加大托件。立柱旋转件使用铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤（可根据客户要求定做）

加强型单杠规格 杠面长2.2米 选用直径28mm实心弹簧钢。升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42X3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头、立柱底座、升降固定套均使用45#钢，立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接，地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。（可根据客户要求定做）从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米

3.钢架墙背后设平台:1500mm\*3000mm,平台护栏:高960mm\*长1500mm\*长3000mmn;DIC株式会社在包装用多层薄膜“DIF:REN”系列的基础上，研发出了可在130℃下进行加压加热杀菌处理的“E15T”系列产品，该系列产品是业界高耐热性的易剥离热封薄膜。月4日，该系列产品已经在“216包装展”展出。米饭和副食品等容器中的袋装食品，是在薄膜盖材热密封处理后再进行加压加热杀菌处理的。一般的加压加热杀菌是在121℃左右进行的，而DIC准备了适用于PP容器的易剥离密封膜，当温度达到125℃仍可进行杀菌处理，该薄膜的耐高温性能也因此得到了很高的评价。