

道路隔离墩模具 长度设计2-4米，高度0.8-1.2米

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 道路隔离墩模具 长度设计2-4米，高度0.8-1.2米 |
| 公司名称 | 保定市建丰模具制造有限公司 |
| 价格 | 160.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:建中模具 尺寸:全新定制 产地:河北保定建中 |
| 公司地址 | 河北省保定市北市区七一路米家堤 |
| 联系电话 | 0312-5038585 15633280666 |

产品详情

道路隔离墩模具的主面板就要采取5-8毫米厚的钢板才可以满足，外部的支撑板必须要使用槽钢或者是加厚扁钢进行整体加固焊接，这样就能够减少模具变形，从而提升水泥隔离墩的预制钢筋混凝土隔离带钢模具技术展示，隔离带钢模具又称之为路面防护带模具，它的使用一般在高速公路上较为常见，这种钢制的模具分为独立预制类型和现场直接浇注类型，道路隔离墩模具这两种不同的使用方式也相应体现出了所需要钢制模具的设计构造的不同，独立预制都是选择带有辅助翻转装置的大型道路隔离墩模具，长度设计为2-4米，高度在0.8-1.2米左右，使用过程中都是将模具的底部向上，然后内部喷刷隔离剂，在进行钢筋骨架的放置，放好之后浇注稀释的混凝土，这一过程中不要一次性浇注满，因为这样所造成振捣的时间就会加长，以避免内部空气的排出不完全，从而影响到水泥隔离带构件的坚固性和美观性。现浇注类型结构设计较为简单，一般都是路面铺装后进行使用，这样有助于提升路面基础和隔离带的整体性。