

豆腐废水处理设备

产品名称	豆腐废水处理设备
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	19800.00/套
规格参数	型号:型号:JYK-WS-100 品牌:净益康水处理 产地:河南新乡卫辉市
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

污水处理一体化设备，生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

污水处理一体化气浮设备技术指标 1、工作压力：0.25~0.40mpa 2、气水比：0.02~0.04（可调）

3、回流比：0.2~0.4 4、气泡稳定性：3.0~4.5min 5、混凝反应时间：8~15min

6、表面水力负荷：3.5~6.0m³/m²·h 活性污泥污水处理法基本工艺流程：污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。从空气压缩机站送来的压缩空气，通过铺设在曝气池底部的空气扩散装置，以细小气泡的形式进入污水中，目的是增加污水中的溶解氧含量，还使混合液处于剧烈动的状态，形成悬浮状态溶解氧、活性污泥与污水互相混合充分接触，使活性污反应得以正常进行。活性污泥系统一般由以下各部分组成