

# 电液动扇形闸门、扇形闸门、扇形闸门生产

产品名称	电液动扇形闸门、扇形闸门、扇形闸门生产
公司名称	江苏坤辰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:坤辰 型号:DSZ/DYSZ 输送物品:煤, 矿石等散状物料
公司地址	扬州槐泗工业园凯勒路
联系电话	86-051487813155 13665264569

## 产品详情

品牌	坤辰	型号	DSZ/DYSZ
输送物品	煤, 矿石等散状物料	适用领域	冶金、电力、化工、环保、建材、选矿、煤炭
类型	皮带输送机		

### 电液动扇形闸门

用途 本系列扇形闸门广泛应用于建材、冶金、矿山、电力、化工、轻工、粮食等行业，是各类落料系统的卸料控制装置。

结构特点 本闸门结构简单，采用优质钢板焊接而成，采用电液推杆驱动，运行平稳，故障率低，可以快速切断料流。

### 性能参数

适用介质	适用温度	介质流速	电源电压	电液推杆型号
晶料、固体颗粒物料、粉状物料	300	28m/s	380v50hz	dvt系列

1.dsz- a(b)-I型电液动扇形闸门

2.dsz- a(b)- 型电液动扇形闸门

结构特点 本系列电液动扇形闸门直接将电液推杆固定在闸门本体上，避免了用户在现场定位的烦恼，安装简便。

### 3.tdsz- 电液动扇形闸门

本系列电液动扇形闸门是根据建材行业作业时的特殊需要，用作水泥熟料库除尘设备的理想卸料装置。本闸门在出料口设置了防尘罩，避免了灰尘飞扬；采用电液推杆作动力源，取代气缸传动，节约了工程投资成本；阀体采用阶台结构，减少了料流冲击；阀体关键部位铺设栅栏结构的耐磨衬板，减少了衬板直接磨损。

适用介质	干燥粉 尘
工作温度	150
卸灰量	6-90m <sup>3</sup> / h

我公司主要生产(承接各种非标设备制造)：

#### 一、液压产品系列:

dvt、xdg电液推杆(整体直式电液推杆、平行式电液推杆、分离式电液推杆、整体直式微型电液推杆)；dt电动推杆；dyhg电液动角行程执行机构(电液转角器)；yz液压站、hsg液压油缸；冶金设备标准液压缸；dyqp液压启闭机等。

#### 二、散状物料系列:

dsz电液动扇形闸门；dsf、dcsf、dbsf电液动三、dy4f四通分料器；dez、dyez电液动腭式闸门(鄂式闸门)；dpz/slv电液动平板闸门(插板阀)；cld称量斗；lb单、双层棒条阀；电液动百叶圆式/窗式阀；分料阀及各种物料放散阀。

#### 三、通风除尘系列:

电液动(插板式双层卸灰阀、锥形式双层卸灰阀、刀口式双层卸灰阀、翻板式双层卸灰阀等)；电动均化卸灰阀；星形卸灰阀(也称刚性叶轮给料机)；重锤式锁风翻板阀；电动锁风翻板阀；电液动扇形盲板阀、电液动球阀、电液动水道蝶阀、电液动矩形单叶片通风蝶阀、浆液阀、灰渣阀、星形卸灰阀、单层重锤式锁风翻板阀、双层双门式电动锁风翻板阀、电液动料流插板调节闸门、电液动锥形双层卸灰阀、电液动切断阀、电液动百叶圆式/窗式阀、双层棒条阀、电液动斜板尘气蝶阀。

#### 四、皮带输送系列:

dyn电液动(电动)犁式卸料器；全自动液压调正器(皮带纠偏机)；重型卸料车；电动移动犁式卸料车；液压拉紧装置；刮水器(除水器)等。