

2-8度立式恒温冰箱 800L

产品名称	2-8度立式恒温冰箱 800L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【额定电流】2.4A【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1267×680×1818mm【有效容积】828L【气候类型】N【温度范围】2~48【制冷剂用量】R134a(382g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度精度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架8个5、钥匙2把

承诺:1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 福意联产品实行三包，整机质保一年，压缩机三年。3. 设

备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保

养说明。4. 设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用，在保修期内每年提供一次免费维护服务

，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。5. 保外承诺:设备保修期满后

，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。

对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。6. 技术支持服务:北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

2-8度立式恒温冰箱 800L产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现。制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

型号FYL-YS-828LFYL-YS-1028L温控方式电脑板温控 数字显示电脑板温控 数字显示制冷方式风冷风冷尺寸大小1267 × 680 × 1818mm1267 × 680 × 2105mm显示精度显示0.1 显示0.1 制冷剂R134a(382g)/ 无氟R134a(382g)/ 无氟容积828L1028L温湿度温湿度双显温湿度双显商品净重208kg258Kg制冷功率360W360W安全性双安全锁/高低温报警双安全锁/高低温报警温度范围2-48度 每一度调节2-48度每一度调节