

医用低温冷藏运输箱

产品名称	医用低温冷藏运输箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	765994.00/台
规格参数	温度:2-8 /-20 容积:18-228L 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用低温冷藏运输箱福意联公司-

多年来，我厂坚持科研与相结合，以质量求生存，以求发展，以“发展才是硬道理”为方针。在社会各界朋友的优良下，以优良的产品和完善的售后，在广大客户中赢得了良好的声誉，取得了快速发展。本公司主要产品有：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。广大用户和经销商咨询咨询。

医用低温冷藏运输箱产品说明：

主要用于防疫药品2-8度转运、低温药品运输、试剂运输、制品的冷藏保温。车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。室内使用:用电源逆变器接室内220V交流电源。

医用低温冷藏运输箱参数：

医用低温冷藏运输箱介绍：

容积18L-258L，12V/24V交直流两用，适用于各种不同车型

所有部件特别加固，抗摇晃、颠簸 特殊底座，降低，防滑牢靠

可配备大容量12V蓄电池，脱离汽车或汽车熄火时仍可使用

优良的温度控制

微电脑温度控制器，优良数码显示温度，箱内温度在+10 —-25 可调

数码温度显示，实时优良掌握运行状态

前沿制冷系统 采用无氟制冷剂，前沿制冷，制冷快速优良

直流压缩机制冷速度快，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定

无CFC聚氨酯发泡，高密度加厚保温层，保温效果

安全系统

具备开机延时、停机间隔等保护功能，安全

配置安全门锁，防止随意开启，确保物品存放安全

可选配温度记录打印一体机，配备USB接口，数据方便输出

【型 号】FYL-YS-81A【产品规格】791 × 483 × 533【净 重】31kg【毛

重】34kg【使用电压】DC 12V/24V【冷

媒】R134a【体积容量】81L【内部结构】单内胆【制冷方式】压缩机.电子控温【额定功率】80W【发泡剂】C5H10/C-Pentane【外壳材质】钢材喷涂【温控范围】10 ~ -18 【耗 电量】0.54KW*h【结构特点】1、钢化镜面门盖，坚固，防划，安全，简约，商务范，彰显了、厚重、大气、高雅之特色。2、选用知名“丹佛斯”压缩机，无氟R134a制冷剂，-制冷，寿命长，性能优，低噪音，内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保储存物品的安全，高稳定性。3、内置储物篮筐，您可安全分类存放物品，防止物品交叉感染的同时避免混装带来的不便。4、LED绿频液晶显示面板，高温度调节，零下18度-10度之间每度可调可控，调设温度增减量为0.5 ，可实现显示温度与内部实际温度的相对高度。5、“三合一”多重功效使用，冷藏，冷藏+冷冻，冷冻，可实现节能制冷与强制冷无限转化。6、箱体内部选用高科技合金铝制内胆，不仅强度高，无磨损，耐腐蚀，且传冷均匀速度快，，健康。7、“高，中，低”三档位电压保护系统。确保您安全放心使用。防止电压不稳定性对机器的损害。针对当地不同的电压情况及时调整档位达到符合产品电流电压正常运行的效果。8、智能微电脑自检提示系统，E1-E6简易故障代码显示，轻松避免操作失误，简单处理机器运行小问题。9、高密度环戊烷发泡层，保温性能强，-密封性。10、不锈钢牢固门锁，坚固拉手，便于搬运及携带。11、车载与室内共用，可通过逆变器转化实现交直流使用。12、产品采用高强度精工冷轧板外壳,镀锌喷粉桔皮处理工艺，具有美观，耐磨，防腐，坚硬等特征。

【产品配置清单】1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、储物筐1个5、车载线1根

医用低温冷藏运输箱售后：

福意联本着“高质量，优售后，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心售后”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），设备在发货之前进行严格的24小时测试，所有运行参数达到产品标准性能后再打包装发货。三、售后:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。我方将严格按照“三包”政策执行。

医用低温冷藏运输箱相关：“冷链”是一套用于和储存和运输的系统，它采用尽可能安全的方法以维持的各项功能，保证从献血者到患者“从血管到血管”全过程中的质量，它的两个要素是：1、组织和管理

、的贮存和运输的人员；2、安全储存和运输和的设备?取血是“冷链中的重要一环，即用血单位到血站取所需的过程，也是冷链责任由管理向非管理转移的过程。

勤发发