

宜兴市污水池污泥压缩干湿分离脱水处理，宜兴污泥处理环保公司

产品名称	宜兴市污水池污泥压缩干湿分离脱水处理，宜兴污泥处理环保公司
公司名称	江苏弘辉通市政环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘辉通市政环保 处理类型:污水池沉淀池 服务区域:全江苏
公司地址	苏州市姑苏区养育巷99号5幢306-312室
联系电话	0512-65874020 18934588787

产品详情

宜兴市污水池污泥压缩干湿分离脱水处理，宜兴污泥处理环保公司——弘辉通市政环保——叠螺式污泥脱水机遵循了力水同向、薄层脱水、适当施压及延长脱水路径等原则，解决了前几代污泥脱水设备易堵塞、无法处理低浓度污泥及含油污泥、能耗高、操作复杂等技术难题，实现了高效节能的脱水目标。脱水机可在全自动运行的条件下，实现高效絮凝，并连续完成污泥浓缩和压榨脱水工作，终将收集的滤液回流或排放。广泛用于市政污水处理工程以及食品、淀粉、油脂、制药、化工、造纸、皮革等行业的水处理系统。

与传统的带式，板框和离心脱水机比较，叠螺污泥脱水机选用脱水本体、絮凝混合槽及电控设备三位一体化规划，装置便携，占地空间面积小，与隶属配套设备兼容性强，大大减缩前期的规划及施工本钱。

在替换项目上，因为叠螺规划精巧，无需从头进行土建施工。叠螺污泥脱水机絮凝后的污泥流进浓缩段之后进行重力浓缩，很多的滤液从浓缩段的滤缝排到滤液槽中。浓缩后的污泥跟着螺旋轴的滚动不断向前推动，在行进的过程中跟着滤缝和螺距的逐步变小，以及在泥饼排出口背压板的压力效果下，内腔的压力不断的增大，污泥中的水分遭到各种力的效果下不断排出，达到了充沛脱水的意图。

传统机型的污泥脱水机的正常运转要**作人员具有较强技术水平，要事前对操作人员进行较长时刻的体系业务训练辅导，故对操作人员的技术水平要求较高。叠螺污泥脱水机在操作上简略，实施全自动化操控，十分省心，只需现场技术人员进行简略的训练，就可以轻松驾驭。

作用：把含水率95%以上的污水降低到含水率80%左右，实现初步脱水。

适用于大多数有机污泥，例如：市政污水、食品加工、印染造纸、生化制药等。

主要特点：节水、节电、省药、不堵塞、体积小、可无人连续运行。

设备处理量：DS绝干污泥处理60-640kg/h不等（98%含水率污水处理量3t/h-32t/h），具体看设备大小。