# 从化天花吊顶板防火等级检测送检要求

产品名称	从化天花吊顶板防火等级检测送检要求
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 检测产品

防火涂料:饰面型防火涂料、构件防火涂料、钢结构防火涂料等;"

防火材料:阻燃橡胶及其制品、阻燃塑料及其制品、纺织品、阻燃织物、建筑材料及产品、铺地材料、 外墙保温系统等

防火(耐)构件:防火板、防火门、防火窗框、防火卷帘、防火玻璃、电梯层门、通风管道、防火封堵<sup>•</sup> 材料、消防排烟风机等

#### 检测项目■

难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气、耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、抗火性能、耐 高温性能、热释放速率、水平燃烧、垂直燃烧、单体燃烧、防火等级测试等。

高层建筑装修材料燃烧性能等级应分为四级:(B3级装修材料可不进行检测)

A 级,不燃性;B1 级,难燃性;B2 级,可燃性;B3 级 ,易燃性

#### 检测标准■

标准GB8624-1997:建筑材料不燃性、难燃性、可燃性、烟密度、铺地材料临界辐射通量测试、燃烧热值 、燃烧释放热量、塑料/橡胶/纺 织品氧指数、塑料及泡沫塑料水平/垂直燃烧、纺织品垂直燃烧等;

标准GB8624-2006:建筑材料不燃性、可燃性、铺地材料临界辐射通量测试、材料产烟毒性、单体燃烧性 能 (SBI)、热释放速率(塑料、 建材)、燃烧热值等;

GB14907-2002:钢结构防火涂料通用技术条件:容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘<sup>•</sup>

### 结强度、耐火极限;

GB 28374-2012:电缆防火涂料:在容器中的状态、细度,粘度,干燥时间,耐油性,耐盐性,耐湿热性 ,耐冷热循环,抗弯性,阻燃性;

GB 28375-2012:混凝土结构防火涂料:细度,表干时间,干密度,耐水性,耐碱性,粘结强度,耐冷热<sup>•</sup> 循环试验,抗压度、耐火(性能厚度、耐火极限);