

联塑地暖管一级代理商 联塑地暖管 恒通装饰建材

产品名称	联塑地暖管一级代理商 联塑地暖管 恒通装饰建材
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

PERT管材的柔韧性没有PEX的好

PERT管保留了PPR管的优点，但是没有发生交联，管材仍然可以通过热熔连接，接头可靠，不易发生渗漏，柔韧性和耐低温性能也较好，耐高温只有70度，是PEX系列的管材的一般，爆裂能力是40KG，PEX的是60KG，pert管材的柔韧性没有PEX的好，运输施工中不注意很容易造成管子外伤，给将来地暖使用造成隐患，PERT管道的耐腐蚀、抗蠕变、导热系数的能力一般，联塑地暖管，没有PEX管材的好。

1，阻氧性（保证氧气无法进入管道，氧气进入管道后自生微生物，结在管壁上减小水流量，地暖温度就会有所偏差，另外空气会造成地暖系统中部分金属设备的腐蚀）

铝塑管=PE-X EVOH=PB>PE-X>PE-RT

2，柔韧性/可弯曲性

PB>PE-RT>PE-X>铝塑管

3，价格(只说一般情况，部分品牌会有所差异)

铝塑管>PB>PE-X>PE-RT

考察一个专业地暖公司可以从以下几个方面着手：

- 1，身边的贴身朋友推荐，
- 2，施工经验丰富的大公司，
- 3，长期从事该行业的专业地暖公司。

挑选地暖公司非常重要，他决定了你家地暖的节能与否，安全与否，耐用与否，舒适与否，方便与否。

如何选择地暖施工人员?

如何选择地暖施工人员？

地暖施工人员一般是无法直接选择的，从地暖施工的公司开始考察和选择，一般情况下，专业的地暖公司会根据客户家里的具体情况，也就是问题3中提到的各种因素来确定几个大致方案，和客户进行进一步确认，终双方会确定一个适合客户家庭的地暖管材及施工方案来为客户施工。而地暖施工人员也会由公司根据施工难度的不同派出不同的施工人员进行现场施工。

如何挑选适合自己家实际情况的地暖管材？

首先确定自己房子所处的环境位置，周围环境温度如何，其次确定自家房间是否有保温层，再确认楼上楼下左邻右舍的供暖情况，小区是否集中供暖，后根据实际情况，根据上一问题中各类管材的特质挑选适合自己家用的地暖管材。

地暖管材都有什么特质？

聚丁烯（PB）

耐久性能好，无毒无害，由于其分子量很高，分子结构稳定，在没有紫外线照射的情况下，使用寿命不低于50年。具有较好的低温抗重击性能，联塑地暖管哪家好，管材不会冻裂

，解冻后，管材能恢复原样，管壁光滑。有塑料中的软黄金一说，目前PB原材料在世界范围内进瑞士乔治公司生产。一般适用于集中供暖的建筑。

交联铝塑复合管 (XPAP)

俗称铝塑管。市面上出现的铝塑管大概分为三种。1，内外侧为聚乙烯，联塑地暖管直销，中间铝箔，一般用于冷水管道。2，内层为交联聚乙烯，外层为聚乙烯。3，联塑地暖管一级代理商，内外侧均为交联聚乙烯。意大利沃坦科地暖专用铝塑管内外侧均为交联聚乙烯，夹层为无缝焊接铝箔，两者之间夹有两层阻氧层。此条件下沃坦科地暖专用铝塑管实验抗暴压力为75-92公斤，普通PE-TR管道为40-50公斤，PE-X和PB管道抗暴压力为50-60公斤。

联塑地暖管一级代理商-联塑地暖管-恒通装饰建材(查看)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司 (www.tj-htgy.com) 位于天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒通装饰在其它中享有良好的声誉。恒通装饰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。恒通装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。