

联塑冷水管天津办事处 联塑冷水管 恒通装饰

产品名称	联塑冷水管天津办事处 联塑冷水管 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

PE给水管和PVC给水管有什么不同？主要区别如下：1、标准不一样，PE水管标准为GB/t13663-2000，PVC水管标准为GB/t10002.1-2006。该标准要求不同的壁厚和性能指标。2、PVC的强度优于PE，PE的韧性(抗冲击性)优于PVC，PE可以在零下20 的条件下使用(内部流体不能，保持流动状态)。3、PE给水管可采用热熔连接，连接安全可靠，强度高;PVC管采用粘接或弹性密封圈进行粘接，方便快捷。4、PVC给水管的成本低于PE管，联塑冷水管总经销，工程材料的施工成本也较低。5、PVC给水管配方比较复杂，添加剂较多，用于饮用水的添加剂必须是安全无毒的。PE管添加剂一般健康性能不如PVC高一点。6、PE给水管是软的，小直径的管可以做成卷管，而PVC给水管是硬的，不能卷管。

大部分家庭的洗脸台都是一根水管接冷水，一根水管接热水，时间用久之后却发现热水管容易坏，而且出水量越来越小！特别是在东北地区，热水管爆裂的几率远比冷水管要大。这是为什么呢？难道是热水管的质量不好？

在中国，很大一部分人都在使用PPR管作为热水管，并不是这种管道质量不好，而是PPR管道根本不适合

做热水管！

据了解，联塑冷水管经销商，PPR管由于制作原料聚本身的分子特性，无论是进口还是国产，都存在耐高温性能差和线膨胀系数大等缺点。因此建设部[2001]年54号文件明文规定PPR管长期工作温度不能超过70。一般而言，PPR塑料管道的温度适用范围在5 - 95，低于5容易脆化爆裂，高于60安全性能及适用寿命降低。而其热膨胀系数在温度高与40时，管道就容易因膨胀而变形。

给水管的优点是环保，耐压性和耐腐蚀性能，应用也非常广泛，联塑冷水管天津办事处，安装的规范，联塑冷水管，以确保管本身的使用价值的条件，所以给水管批发后在安装过程中需要注意哪些问题？

给水管批发安装时有哪些误区？

- (1)给水管批发后新安装的给水管道供水3个月后，经常发生爆裂、漏水等情况。经检验，给水管材和管件不是同一厂家供应的，同一厂家生产的一批产品，化学性能不一致，很多热熔接头粘结不稳定。
- (2)在某给水管道改造现场，由于雨雪冰冻天气和春季运输的影响，给水管道长时间没有出现。各类库存给水管紧急抢修后，多处接头连续漏水，给施工单位和业主造成重大损失。随后发现，漏水的原因是与不同厂家的给水管混在一起造成的。
- (3)秋季新安装的一些给水管进水后立即纵向爆裂。经调查给水管材露天存放后，经历了夏季高温曝露变质脆性可降低质量差。

联塑冷水管天津办事处-联塑冷水管-恒通装饰由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）是天津天津市,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒通装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒通装饰更加美好的未来。