

进口电动硬密封蝶阀

产品名称	进口电动硬密封蝶阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	5440.00/台
规格参数	品牌:德国沃德WODE 压力:0.6-6.4Mpa 口径:DN50-DN1600
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

产品详情

进口电动硬密封蝶阀|进口电动三偏心蝶阀|进口电动金属密封蝶阀|进口电动法兰高温蝶阀

品牌：德国沃德WODE

进口电动硬密封蝶阀通常由角行程电动执行机构(0~90°部分回转)和蝶阀整体通过机械连接，经过安装调试后共同组成。电动硬密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。广泛用于化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

进口电动硬密封蝶阀特点

- 1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便;
- 2、本蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性;
- 3、本蝶阀的三维偏心距，经过严格的计算，“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能;
- 4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长;
- 5、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。

进口电动硬密封蝶阀主要技术参数：

电动执行机构技术参数	阀体参数
------------	------

电 源	AC110、220、380V ; /DC24等	公称通径	DN50 ~ 1600mm
输出力矩	50N · M ~ 2000N · M	公称压力	PN1.6、2.5、4.0、6.4、10MPa
任选功能	开关型、触点型、智能型	阀轴材质	碳素钢、304/316/316L不锈钢
动作范围	0 ~ 90 ° ± 5 °	阀体材质	碳素钢、合金钢、不锈钢
动作时间	15秒/30秒/60秒	阀板材质	
环境温度	-30 ° ~ 60 °	阀座密封	不锈钢
手动操作	附带手柄、手轮操作	结构形式	三维偏心
限 位	电气、机械二重限位	温 度	425
防护等级	IP-67(防爆外壳:Exd BT4)	适用介质	水、气、油品及弱腐蚀性流体
输入信号	0-10 , 1-5VDC/4-20mA	特 点	零泄漏、寿命长、耐高温高压

订货时应说明您的安装，操作使用要求，以便选择恰当的电动装置，配置需要的机构及辅助设备。

外形尺寸：根据选用的执行器尺寸各不一样，详细尺寸请联系沃德WODE各代理商。

如果您有需要咨询更详细的产品信息；请联系德国沃德WODE授权一级代理商：北京永德宝阀门有限公司