

进口电动三片式球阀

产品名称	进口电动三片式球阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:德国沃德WODE 压力:0-16Mpa 口径:DN6-DN100
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

产品详情

进口电动三片式球阀

进口电动三片式焊接球阀|进口电动螺纹球阀|进口电动不锈钢球阀

德国沃德WODE进口电动三片式球阀（电动内螺纹球阀）由左右阀壳和中间阀体三部分组装而成，由四根较长的螺栓横穿三段阀壳，从两端紧紧夹住中间阀体。电动三片式球阀的优点就是特别容易拆卸，当阀门出现故障或需要维修时，不用拆卸管路的螺纹，可直接将四根螺栓拿下，便能将阀体的中间部分取出。既减少了发生故障的机率，又提高了作业效率，特别适用于机械体积小空间狭窄的工况当中。

进口电动三片式球阀的密封性能可靠，且承受的压力较高，它的动作原理是通过电动执行装置的电源电压，带动阀芯做90度的旋转从而达到对介质的开启与截断，可设计为对介质进行二位开关控制，配上智能阀门定位器也能实现对管道中介质流量、压力、温度等参数进行比例调节。

进口电动三片式球阀标准规范：

测试检验：API598，EN12266

螺纹接端：ASME B1.20，BS21 DIN2999/259，BSP ISO7/1，ISO228/1 JIS B 0203

对焊接端：ASME B16025

套焊接端：ASME B16.11

法兰接端：ASME B16.5 DIN2542 ~ 2545 JIS B2238

电动三片式球阀技术参数：

公称通径：DN6 ~ DN100(mm)

公称压力：PN1.0、1.6、2.5、6.4、10、16MPa

连接形式：内螺纹、焊接式

驱动方式：电源驱动（可防爆，可带手动装置）

电源电压：AC220V、AC380V（其他定制DC24等）

动作范围：0 ~ 90 °

结构形式：三片式球阀

阀体材质：碳钢、不锈钢304、316、316L

信号反馈：有源信号、S无源信号

动作时间：10S-60S（可定制快开）

适用温度：-29 ~ 180 ° C(增强四氟乙烯)、-29 ~ 300 ° C(对位聚苯)

适用介质：液体、油、空气和腐蚀性介质等

控制方式：开关型(开关两位模式)、智能调节(4 ~ 20mA模拟量信号控制)

附加功能选项：防爆等级要求、智能调节型、就地及远程操控等

外形尺寸：根据选用的执行器尺寸各不一样，详细尺寸请联系沃德WODE各代理商。

进口电动片式球阀分类与区别：

进口电动一片式球阀是一体式的，由一个塞头将球体固定，如此方便了它的维修，可用于要求快开快闭的工况中。

进口电动二片式球阀为两部分组成，由两片阀体夹住球体而固定起来，维修相对比较复杂，中间螺丝的松紧度关系到是否会漏气。

进口电动三片式球阀跟二片式球阀类似，由左右端盖，还有中间阀体组成，再由两边带颈法兰夹住，其压力比其他两种承受的压力要高些、拆卸方便。

如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！如果您有需要咨询更详细的产品信息；迎联系德国沃德WODE授权一级代理商：北京永德宝阀门有限公司