

# 进口电动三通球阀

产品名称	进口电动三通球阀
公司名称	北京永德宝阀门有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:德国沃德WODE 压力:1.0-32Mpa 口径:DN6-DN300
公司地址	北京市大兴区黄村镇兴华中路34号1幢
联系电话	010-57038765 13552108914

## 产品详情

### 进口电动三通球阀

进口电动T型三通球阀|进口电动L型三通球阀|进口电动换向三通球阀

德国沃德WODE进口电动三通球阀是一种可对三条管路介质进行换向、分流或合流的三通切换型调节球阀，一般有法兰或内螺纹连接方式，根据不同流向切换要求球芯可设计为L型和T型结构，从而实现对管道中流体各种不同组合的控制形式。该电动三通球阀不仅对两条相互垂直的通道进行切换或截断，也能关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。选用不同功能的执行装置，可满足不同工况的使用要求，广泛用于电力、环保、供水、蒸汽、机械设备等工业系统中作两位切断或比例式调节使用。

进口电动三通球阀优点：

- 1、电动三通球阀兼备开关切断和智能比例式调节功能，不仅可截断流体，也可以对压力，流量及温度等参数进行调整。
- 2、可用功能多，既能分配也能换向，适用于液体、气体、蒸汽等介质的配比调节与控制。
- 3、可用范围广，一阀多用，任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口，也可制成T型通口。
- 4、可分为电动法兰三通球阀和电动内螺纹三通球阀，满足不同工况里管道的连接。

进口电动三通球阀技术参数：

公称通径：DN6 ~ DN300(mm)

公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、32MPa

连接形式：法兰式、螺纹连接、焊接等

阀芯形式：O型球型阀芯

驱动方式：电动控制（可带手动手轮）

结构形式：三通L型、三通T型

电源电压：AC220V、AC380V（其他定制DC24等）

阀体材质：碳钢WCB、不锈钢304、316、316L等

球芯材质：碳钢WCB、不锈钢304、316、316L等

开关时间：15-60秒（可定制）

适用温度：-40 ~ 450

执行机构：开关型(开关两位模式)、智能调节(4 ~ 20mA模拟量信号控制)、可选防爆系列型

附加功能选项：防爆等级要求、智能调节型、就地及远程操控等

进口电动三通球阀流向原理说明：

电动三通球阀根据流向切换要求一般分为L型结构和T型结构，介质流通方向可切换为多种形式。

L型电动三通球阀适用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道相互连通，T型电动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向切换。

T型三通球阀可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通，起分流或合流作用，电动三通球阀一般采用两个阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

外形尺寸：根据选用的执行器尺寸各不一样，详细尺寸请联系沃德WODE各代理商。

如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！如果您有需要咨询更详细的产品信息；迎联系德国沃德WODE授权一级代理商：北京永德宝阀门有限公司