

## 赛钢料 美国赫斯特S9244 高耐磨POM

产品名称	赛钢料 美国赫斯特S9244 高耐磨POM
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	品牌:美国赫斯特 型号:S9244 性能:高耐磨POM
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应赛钢料 美国赫斯特S9244 高耐磨POM

POM Hostaform美国赫斯特C9021K

POM Hostaform美国赫斯特C9021TF

POM Hostaform美国赫斯特MT24F01

POM Hostaform美国赫斯特S9064 BK

POM Hostaform美国赫斯特S9244 BK

POM Hostaform美国赫斯特UV130LGX BK

POM Hostaform美国赫斯特MT8R02

POM Hostaform美国赫斯特S9064

POM Hostaform美国赫斯特S9244

POM 美国杜邦 100. 100 BK602. 100AF. 100P. 100P BK602. 100P NC010. 100T. 107. 107 BK602. 107UV. M90

POM 美国杜邦 127UV. 1700P. 2700. 500. 500 BK602. 500BK. 500CL. 500P. 500T. 525GR. 525GR-NC000. 900P

POM 美国杜邦 527UV. 577-BK000. 588P. DE-9206BK. DE-20028. DE-20171. DE-20279. DE-9152. DE-9206. 90EM

用途: 电子电器：洗衣机、果汁机零件、定时器组件

汽 车：车把零件、电动窗零件

工业零件：机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆

特点

- (1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性
- (7) 的疲劳强度
- (8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- (9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.