

# 珠海镀层厚度测试 金属盐雾测试报告办理

产品名称	珠海镀层厚度测试 金属盐雾测试报告办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### 镀层厚度测试 金属盐雾测试报告办理

提供金属镍膜层厚度测试检测，金膜层厚度测试检测，金属银膜层厚度测试检测，金属铜膜层厚度测试检测，金属锡膜层厚度测试检测，金属铬膜层厚度测试检测，非金属膜层厚度测试检测等全方面检测

金属腐蚀试验检测项目盐雾测试其实也是金属生锈的表现，有红磷、白磷两种，盐雾测试的等级测试也是有生锈面积占总物体面积的百分比所决定的评定标准从0-10级，10级为较好。1、耐候性试验方法中性盐雾试验：5%NaCl溶液，PH=6.5-7.2 乙酸盐雾试验：5%NaCl溶液，加入适量冰已酸，PH=3.1-3.3 铜加速乙酸盐雾试验：5%NaCl溶液,加入2g/L ± 0.2g/L的CuCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O，PH=3.1-3.3 一、盐雾试验（中性盐雾）二、盐雾试验（酸性盐雾）三、盐雾试验（铜离子加速）四、晶间腐蚀1、不锈钢16%铜腐蚀试验2、不锈钢10%草酸浸蚀试验3、不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验4、不锈钢硝酸-腐蚀试验5、不锈钢65%硝酸腐蚀试验6、不锈钢35%硫酸-硫酸铜腐蚀试验五、脱锌腐蚀（黄铜耐脱锌腐蚀性能的测试）六、点腐蚀1、不锈钢点蚀电位测量方法2、不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法3、不锈钢钝化4、氢脆（裂纹敏感化比值CSR、裂纹长度比值CLR、裂纹厚度比值CTR）七、应力腐蚀（标准拉伸试验、标准C型环试验