

欧标工字钢IPE200锰含量

产品名称	欧标工字钢IPE200锰含量
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 (IPE) EN10024:1995 (IPN)

2.由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含名称

规格	型号	米重(KG)	欧标工字钢	IPE80
80x46x3.8x5.2	6	欧标工字钢	IPE100	100x55x4.1x5.7 8.1
欧标工字钢	IPE120	120x64x4.4x6.3	10.4	欧标工字钢 IPE140
140x73x4.7x6.9	12.9	欧标工字钢	IPE160	160x82x5x7.4 15.8
欧标工字钢	IPE180	180x91x5.3x8	18.8	欧标工字钢
IPE200	200x100x5.6x8.5	22.4	欧标工字钢	IPE220
220x110x5.9x9.2	26.2	欧标工字钢	IPE240	240x120x3.2x9.8 30.7
欧标工字钢	IPE270	270x135x6.6x10.2	36.1	欧标工字钢 IPE300
300x150x7.1x10.7	42.2	欧标工字钢	IPE330	330x160x7.5x11.5 49.1

欧标工字钢 IPE360 360x170x8x12.7 57.1 欧标工字钢 IPE400
400x180x8.6x13.5 66.3 欧标工字钢 IPE450 450x190x9.4x14.6 77.6
欧标工字钢 IPE500 500x200x10.2x16 90.7 欧标工字钢 IPE550
550x210x11.1x17.2 106 欧标工字钢 IPE600 600x220x12x19 122

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标工字钢产品特性：(1)良好低化学和环境介质腐蚀性能。(2)高强、轻质、抗冲击。(3)绝缘性、透磁性佳。(4)耐老化、寿命长、免维护。(5)防火阻燃、绝缘隔热。(6)安装、切割方便、迅速。(7)可设计性强、外表美观。工字钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标工字钢钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.产品图片 7.钢铁新闻资讯 为用户的使用带来很大的方便。土壤源热泵的主机，可安装在贮藏室或车库内，完全不影响建筑外观。也正是由于土壤温度的延迟作用，因而可以提高户型空调单机的制冷量。再加上夜间蓄冰，可减少白天机组制冷量，使机组压缩机容量减小，降低机组造价，同时还可以适应更多的单相电用户的需要。夏季，即便是在夜间，土壤源热泵的冷凝温度也低于空气源热泵，因而可以减小制冷系统运行时的压缩比，这为户型空调利用低谷电蓄冰创造了极为有利的条件。源热泵户型蓄冰空调应用前景地源热泵户型蓄冰空调需要埋地盘管，给其应用带来一定的限制，但笔者还是认为它较大的市场前景：1)小型别墅逐年增多，地源热泵户型蓄冰空调是富裕起来的城乡居民家庭空调的机型。这部分居民占我国人口的比例不大，但数不小。城市绿化面积扩大，也为一些低层住户和小型商业、办公用户提供了使用地源热泵户型蓄冰空调的条件。工矿企业的办公、计量、化验、检测等附属用房也具有使用地源热泵户型蓄冰空调的条件。据国外资料介绍，在定负荷运行情况下，蓄冷空调比非蓄冷空气调节节能率为13%。蓄冷空调将得到国家重视和推广，并有可能获得国家补助，以降低用户的投资。为解决电力负荷不均的问题，我国将进一步拉大峰谷电价比，与通行峰谷电价比例靠拢，以鼓励利用低谷电。与此同时，“峰谷电价”也即将进入家庭。上海市已率先对居民家庭实行“峰谷电价”，目前已在一些居民家庭中试行。为鼓励城乡居民合理用电，四川省电力公司出台了一系列峰谷电价优惠政策。4定压式气压给水设备在气压给水系统中，供水压力相对稳定的气压给水设备。5补气式气压给水设备气压水罐为补气式气压水罐的气压给水设备。6隔膜式气压给水设备气压水罐为隔膜式气压水罐的气压给水设备。7消防气压给水设备用于消防给水系统并满足消防时所需水量和水压的气压给水设备。8顶压置换式气压给水设备利用有压气体用顶压置换方式一次性将气压水罐内的水送入给水管网并投入使用的气压给水设备。9气压水罐根据波义耳气体定律，用外力将有压水充入并贮存在罐内，气体受到压缩后压力升高，利用压缩气体的膨胀将水送出的一种压力容器。10隔膜式气压水罐用隔膜把水室与气室完全隔开的气压水罐。11工作压力比气压水罐工作压力(压力)与工作压力(压力)的比值。12容积系数计算气压水罐总容积时，对罐内气体和水的容积之和进行附加的系数。13调节水(贮水)容积气压给水设备运行过程中，相应于工作压力和工作压力时气压水罐内水容积的差值。14不动水容积补气式气压水罐内，相应于工作压力和起始压力时水容积的差值，亦即气压给水设备在运行过程中气压水罐内不予动用的水容积。15稳压水容积消防气压给水设备运行过程中，相应于稳压工作压力的上限压力(稳压水泵停止压力)和稳压工作压力的下限压力(稳压水泵启动压力)时气压水罐内水容积的差值。16缓冲水容积消防气压给水设备运行过程中，相应于稳压工作压力的下限压力(稳压水泵启动压力)和工作压力(消防水泵启动压力)时气压水罐内水容积的差值，亦即防止消防水泵误启动起缓冲作用的水容积。17工作压力控制气压给水设备的生活或生产水泵停止工作或消防气压给水设备的消防主泵启动的压力。其值由工作压力比及工作压力确定。18工作压力控制气压给水设备的生活或生产水泵启动的压力。19起始压力气压给水设备运行

前气压水罐内的压力。²工作压力气压水罐顶部在正常工作过程中允许出现的表压力。²¹罐体设计压力用以确定气压水罐壳体厚度的压力。在相应渗计温度下，其值不小于工作压力。