

原装进口韩国LG/LS连接器GB35L-34P-H08-E10000现货供应

产品名称	原装进口韩国LG/LS连接器GB35L-34P-H08-E10000现货供应
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

产品详情

产品详情

品牌：LG/LS

型号：GB35L-34P-H08-E10000

类型：插头/插座

接口类型：AC/DC

支持卡数：多合一

读卡类型：CF

外形结构：矩形

制作工艺：冷压

特性：耐高温

工作频率：1000MHz

接触体材质：铜合金

绝缘体材质：耐热树脂

芯数：10

针数：10

线长：0.4

加工定制：是

应用：手机/摄像头/显示屏/触摸屏

包装：5000

起定量：5000

引脚：铜合金

类型：BTB

产品参数 品牌：LG/LS型号：GB35L-34P-H08-E10000 间距：35mm类型：btb连接器脚：
金脚绝缘体材质：铜合金主要材料：耐热树脂PIN脚：10-60样品：可购买规格书：可提供

常备型号有:

GB35L-34P-H08-E10000

GB35L-40P-H08-E10000

GB35L-40S-H08-E10000

GB35L-50P-H08-E10000

GB35L-50S-H08-E10000

GB35R-10P-H08-E10000

GB35R-60P-H08-E10000

GB04P-10P-H08-E5000

GB04P-10S-H08-E5000

GB04P-40P-H08-E5000

GB35R-40S-H08-E10000

GU073-5P-SE-E2000

GB35B-34S-H08-E10000

GB35R-34P-H08-E10000

GB042-60P-H10-E5000

GB042-40P-H10-E5000

GB35R-60S-H08-E10000

GB35R-34S-H08-E10000

GB35L-34S-H08-E10000

GB042-10P-H10-E5000

GB35R-24P-H08-E10000

GB35R-48S-H08-E10000

GB04P-30S-H08-E5000

GB04P-24P-H08-E5000

GB35R-10S-H08-E10000P

GB35R-20P-H08-E10000

GB35R-30P-H08-E10000

GB35R-40P-H08-E10000

GB35R-48P-H08-E10000

GB35R-54P-H08-E10000

GB35R-10S-H08-E10000

GB35R-20S-H08-E10000

GB35R-30S-H08-E10000

GB35R-54S-H08-E10000

GB35K-24P-H08-E5000

GB35K-30P-H08-E5000

GB35K-36P-H08-E5000

GB35K-70P-H08-E5000

GB35K-24S-H08-E5000

GB35K-30S-H08-E5000

GB35K-36S-H08-E5000

GB35K-70S-H08-E5000

GB357-10P-H06-E10000

GB357-16P-H06-E10000

GB357-30P-H06-E10000

GB357-10S-H06-E10000

GB357-16S-H06-E10000

GB357-30S-H06-E10000

GB3-16P-H06-E15000

GB3-34P-H06-E15000

GB3-40P-H06-E15000

GB3-16S-H06-E15000

GB3-34S-H06-E15000

GB3-40S-H06-E15000

注意：

(1) 在SMT和FPCB上都有SMT的产品。

请确认FPCB本身是否存在翘曲，因为可能会导致焊接不良

由FPCB放置

(2) 请直接配对和取消配对B2B连接器，不要歪斜。否则绝缘子可能会损坏，接触发生变形。

(3) 在配对和取消配对B2B连接器中，确认插头之间对齐后，慢慢向下推插座正确。

(4) 如果要延长连接器的使用寿命，则遵守(2)和(3)项。

(5) 手工返工或焊接时，请勿将助焊剂放到连接器端子上。可能导致接触通量问题。

(6) 拿起连接器时，请吸住上侧的中心

(7) 下图显示了建议的回流焊接温度曲线。

(8) 将插头与插座分离时，请勿使用尖锐的器具。

(9) 卸下FPCB上的连接器时，请拉起加固板而不是FPCB。

(10) -浮雕（浮雕包装条件）：1年）

-EmbossE（Emboss包装释放条件）：（1个月）

-推荐使用条件：10-35 ， 40-60%RH