

厂家直销多米诺V120I/V220I/碳带热转印打码机边压色带

产品名称	厂家直销多米诺V120I/V220I/碳带热转印打码机边压色带
公司名称	海豹智能科技（广州）有限公司
价格	.00/卷
规格参数	产品尺寸:34mm*600m 产品尺寸:55mm*600m 产品规格:4种粘附力可选
公司地址	广州市海珠区宝岗路绿怡街15号2402房（仅限办公用途）（注册地址）
联系电话	17051078062

产品详情

我司致力于世界先进标识设备销售和售后，经销喷码机，热转印打码机，手持喷码机等；同时也是专业碳带生产厂家，热转印打码机碳带、平压碳带、标签打印机碳带、条码打印机色带、打印头擦拭纸品种齐全、价格合理。本厂实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。支持定制/零售/一件代发/批发。

品名：热转印打码机碳带/边压色带

宽度：34mm/55mm

长度：600m或定制

颜色：黑色，白色或其他颜色

粘附力：普通，中高，高，特高

铭恒海豹碳带的特点：

均匀的油墨层

浓厚的油墨着色

可靠防断的基准层

标准为300米的可使用长度

保护打印头用的偏移余量

可靠的油墨粘附力

01五层结构

铭恒海豹的碳带/色带采用严谨的5层构造，背部涂有特殊的保护涂层，保护层除了防止打印过程中产生静电，还可以均匀打印头热量及减少打印头摩擦，实现保护打印头并延长打印头寿命的目的。

02张力防断

分切流程的质量决定着热转印碳带 / 色带在热转印打印机内功能的正确发挥和断裂的频率，在生产过程中我们会针对不同热转印打码机的技术规格、对卷绕张力进行微调，以实现可靠的张紧度和杰出的使用效果。

03 优异厚度

过薄的碳带 / 色带基层厚度，导致碳带 / 色带在打印过程中容易出现频繁断裂，从而影响生产；过厚的基层厚度导致张力过紧，对热转印打码机色带驱动轴造成额外的磨损。钻研多年，我们发现 4.5um 的基层厚度更为适合，拥有更佳的性能