

+GF+SIGNET流量计传感器变送器

产品名称	+GF+SIGNET流量计传感器变送器
公司名称	苏州恒智诚环保设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:SIGNET仪表 型号:+gf+ 类型:叶轮式流量计
公司地址	昆山市昆太路530号祥和国际大厦6楼
联系电话	4000512529 0512-50135832 13621553919

产品详情

品牌	SIGNET仪表	型号	+gf+
类型	叶轮式流量计	测量范围	100 (m3/h)
精度等级	1	公称口径	300 (mm)
适用介质	液体	工作压力	2 (MPa)
工作温度	80 ()		

+gf+signet流量传感器变送器 流速范围 0.1 ~ 6 m/s 管路直径 15 ~ 1000 (0.5 ~ 36in) 工作温度、压力范围
pp壳体 12.5bar@20 1.7bar@90 pvdf壳体 14.0bar@20 1.7bar@100 传感器壳体 pp/pvdf o形圈 fpm/epdm
轴材料 钛/哈氏合金 转子材料 黑色/本色pvdf 电缆 类型 双绞屏蔽电缆 长度 7.6m, 最长为300m

美国+gf+signet流量计, 美国+gf+signet流量变送器:8550流量变送器: 2-16lcd显示, 耐腐蚀外壳, 适用于有源无源传感器, 并具有模拟功能及全套设定操作软件。产品参数: 1) 操作温度: -10-70摄氏度 2) 传感器输出: 0.5-1500hz 3) 精度: $\pm 0.5\%$ 4) 输出电流: 4-20ma 标准信号 安装方式: 3-8550-x (field) 现场安装 3-8550-xp (panel) 仪表盘安装 主要涉及产品有: 流量, 电导, ph / orp 传感器及变送器。美国+gf+signet流量传感器流量传感器: 简便可靠, 是rotor-x叶轮流量传感器久负盛名的特性。其次是坚固的机体, 高精的可重复性, 可提供很小的流量值, 没有维护要求等。公司常备+gf+signet仪器仪表探头安装附件。gf探头安装件, pvc直焊式, 不锈钢直焊式, pvc三通式, pvc法兰对夹式, 金属马鞍型等仪表探头安装件。