

耐康T-POWER蓄电池报价优质产品质保

产品名称	耐康T-POWER蓄电池报价优质产品质保
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:耐康T-POWER蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

耐康T-POWER蓄电池报价名优产品质保期

安全系数好》贫液式设计方案，充电电池内的锂电池电解液所有被极片和极细玻纤挡板吸附，充电电池内部无自由流动性的锂电池电解液，在一切正常应用状况下无锂电池电解液露出，侧倒九十度安装也可一切正常应用。》阀控密闭式构造，当充电电池内标准气压有时候较高时，可根据阀门的全自动打开，泄掉工作压力，确保安全性，内部造成可爆燃气体集聚少，达不上爆燃浓度值，防爆型特性**。免维护保养特性》运用负极吸收式热泵密封性免维护保养基本原理，汽体密封性复合型率超出95%，一切正常应用状况下缺水非常少，充电电池不用按时输液维护保养。低碳环保》一切正常电池充电下无有机气体，不环境污染主机房自然环境、*机房。锂电池寿命小》选用析气电位差高的Pb-Ca-Sn铝合金，在20 的舒爽自然环境中置放大半年，不用补电就可以资金投入一切正常应用。可用工作温度广》-10 ~45可稳定运作。耐大电流量特性好》紧机械加工工艺，内电阻小，可开展3倍容积的充放电电流量充放电3分钟（24Ah容许七分钟之上不断充放电至停止工作电压）或6倍容积的充放电电流量充放电5秒，充电电池无异常。长寿命》因为选用高纯度原料及寿命长秘方、锂电池组*性操纵加工工艺，NP系列产品锂电池组一切正常浮充设计方案使用寿命可达7~十年（38Ah）。

锂电池组*性好》不惜代价的确保锂电池组中的每一个充电电池具备相对性*的特点，保证在交付使用后长期性的充放电*性和浮充*性，不出现某些落伍充电电池而压垮整组充电电池。

从根源的板栅、涂膏量的净重和薄厚刚开始操纵；焊装前再逐片极片秤重等级分类（38Ah的充电电池），保证每一个单个中特异性物质的量的相对性*性；定量分析注酸，四充三放化为规章制度，平衡电池性能；退出前对充电电池开展充放电，开展容积和开路电压的一次配组；38Ah的充电电池出入库前的静放期检验，历经7~半个月的“时间磨练”，出入库时再检，能合理验出退出时无法验出的极少数顾虑充电电池；出入库时根据充电电池的开路电压和内电阻开展二次配组。

T-POWER蓄电池型号规格

1. 密闭性：选用充电电池槽盖、极柱双向密封性设计方案，避免漏酸，靠谱的阀门可避免外界H₂、O₂和浮尘进到充电电池内部。T-POWER电瓶特点；

2. 免维护保养：H₂O再造工作能力强，密封性反映率，因而在全部充电电池的应用全过程中不用补水保湿或加酸维护保养。3. 可以信赖：无酸液外溢，靠谱的阀门的全自动合闭，防爆电气设备的设备使赛能充电电池在全部应用全过程中更为可以信赖。4. 寿命长设计方案：电子计算机精设计方案的抗腐蚀铅钙铝合金板栅、ABS抗腐蚀原材料的应用和非常高的密封性反映率确保了电瓶的寿命长。5. 特性高(1) 休重能量密度高，内电阻小，功率高。(2)

蓄电池充电特性高，锂电池寿命操纵在每个月2%下列(20)。 (3) 修复特性好,在深充放电或是充电头出现常见故障时，短路故障置放30天后，仍可应用平衡电池充电法使其修复容积。(4)因为单个充电电池的内电阻、容积、浮充工作电压*性好，因而充电电池在浮充应用情况下不用平衡电池充电。6. 温度适应能力强：可在-40 ~ 50 下安全性、安心地应用。7. 应用和运送安全性简单：满浓差极化原厂，无分散锂电池电解液，充电电池可横着置放，并能够无风险原材料开展水、陆运送。8. 高性价比：电瓶非常高的特性，较长的使用期，非常低的维护保养成本费保证 客户获得的是性价比高十分高的商品。

T-POWER电瓶详细介绍；

· 净重、容积能量密度高，内电阻小，功率高 ·

锂电池寿命小，20 均值每个月的锂电池寿命率不超3% · 与众不同秘方，深充放电修复特性优质 ·

选用高纯原料，严苛的生产制造过程管理，确保商品的各类指标值*性好 · 选用电子计算机精设计方案的抗腐蚀钙铅锡合金铝板栅和非常高的密封性反映率使充电电池的使用期明显增加 ·

满浓差极化原厂，方便使用,安全性防爆型

耐康T-POWER蓄电池报价名优产品质保期耐康T-POWER蓄电池报价名优产品质保期耐康T-POWER蓄电池报价名优产品质保期