

涂塑钢管SP-T-EP 114 (mm)

| | |
|------|-----------------------------------------------|
| 产品名称 | 涂塑钢管SP-T-EP 114 (mm) |
| 公司名称 | 蚌埠市宏源防腐管业有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 公称外径:114 (mm) 壁厚:4 (mm) 长度:12 (m) |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市淮上区双墩路2730号 (院内办公楼2楼208室) |
| 联系电话 | 0552-4955573 18160820415 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------|-------|-------------|
| 公称外径 | 114 (mm) | 壁厚 | 4 (mm) |
| 长度 | 12 (m) | 材质 | 钢塑复合 |
| 热导率 | 100 (W/(m.K)) | 线膨胀系数 | 100 (1/K) |

内外环氧树脂 (ep) 涂塑钢管sp-t-ep为改性环氧树脂粉末内、外涂敷管道。具有其优良的综合性能，特别是给水内外涂环氧复合钢管涂层，具有很强的耐腐蚀性，使用外界温度为 - 40 - 90 。适用输水温度为 - 30 - 80 ，还具有良好的耐化学稳定性和耐水性，符合生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准。给水内外涂环氧复合钢管涂层表面光滑、美观、外观颜色可任意选择。由于内壁光滑，可防止微生物的滋生，输送流体阻力小，可增加流量，节省能源。因此主要适用于生活饮用水给水输送管道，海水输送管道、再生水输送管道、化工输送管道、埋地输送管道和造船输送管道。企业产品编号：hy1-gep-dn100管道连接方式，采用配套沟槽式管接头、可锻铸铁管螺纹接头和法兰连接。适用输送介质：主要用于生活饮用水给水输送管道，及海水、再生水、化工、石油等流体和大多数酸、碱、盐类，特别适合埋地输送管道，寿命可达到50年以上。