

## 450d高强丙纶丝 兰精颜色丙纶丝 450d高强丙纶丝生产

产品名称	450d高强丙纶丝 兰精颜色丙纶丝 450d高强丙纶丝生产
公司名称	广州市兰精化纤有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区三江镇荔三公路207,209号
联系电话	13802806011

## 产品详情

### 丙纶丝单位克重

5、克重--面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用"盎司（OZ）"来表达，450d高强丙纶丝生产，即每平方米面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、丙纶丝多种颜色--日本称做"先染织物"，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为"色织布"，生产色织布的工厂一般称为染织厂，450d高强丙纶丝，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；

丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。

### 丙纶丝鉴别燃烧判断方法

5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。

几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：

(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。

(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。

(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，450d高强丙纶丝厂，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。

(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。

(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。

把纤维分离为单根并使其凝聚，450d高强丙纶丝厂家，在一端非机械握持状态下加捻成纱

#### (1) 丙纶丝转杯纱（或气流纺）

利用转杯内负压气流输送纤维和转杯的高速回转凝聚纤维并加捻制成的纱

适纺18~100tex的纯棉纱，及毛纱、麻纱或与化纤的混纺纱

#### (2) 丙纶丝静电纱

利用高压静电场使纤维极化，凝聚成须条，由高速运转的空心管加捻制成

适纺13 - 60tex的纯棉纱、纯麻纱和棉麻混纺纱；

#### (3) 丙纶丝涡流纺纱

利用涡流的旋转气流对须条加捻的纺纱方法，适纺60 - 100tex化纤纱或混纺纱；

#### (4) 丙纶丝摩擦纺纱（尘笼纺纱）

利用尘笼内的负压气流吸附纤维和尘笼回转对须条摩擦加捻的纺纱方法，适纺10 - 100tex的纯纺、混纺、甚至复合纺纱，特别是其它纺纱方法难以加工的短纤维；

450d高强丙纶丝-兰精颜色丙纶丝-450d高强丙纶丝生产由广州市兰精化纤有限公司提供。广州市兰精化纤有限公司（[www.binglunsi.com.cn](http://www.binglunsi.com.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.ppsaha.ppsaha1688.com](http://www.ppsaha.ppsaha1688.com)）还是从事高强PP纱，丙纶PP纱，PP纱网的厂家，欢迎来电咨询。