

阿库特 进口便携式氯气检测仪 AKBT-CL2-J

产品名称	阿库特 进口便携式氯气检测仪 AKBT-CL2-J
公司名称	深圳市纽福斯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:纽福斯 型号:AKBT-CL2-J 量程:0-10,20,50,
公司地址	深圳市龙华区福城街道福民社区狮径路15-5一单元703（生产地址）（一照多址企业）
联系电话	17376859735 17376859735

产品详情

便携式氯气检测记录仪产品特点：

操作简捷：

便携式氯气检测仪在设计上本着简单方便使用的原则，使用操作非常的简单。

检测精度高：

(1) 产品采用扩散式、先进的电路设计和滤波技术确保了产品的高精度。
(2) 原装进口抗干扰性强，不会轻易收气体气体干扰，保证检测精度。(3) 先进的滤波技术：多年的气体检测产品的研发经验提炼出来的滤波技术为产品高精度提供了技术上的保证。

使用寿命长：

阿库特便携式检测仪所有零部件来自美国原装进口，有效的保证了品质。

大容量存储：

可以储存10000条数据，可选择一秒钟储存一次，10秒储存一次，1分钟储存一次。可连接电脑进行打印。

超大电池容量：

仪器电池容量大2800Ma,可连续工作24个小时以上。

报警功能：

便携式氯气检测记录仪带有蜂鸣器报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。

自动诊断：

便携式氯气检测记录仪有系统自我诊断功能。当设备出现电池电量过低，显示故障，传感器到达寿命或者故障，硬件故障等情况时设备将自动报警。

美国AKOOTE 便携式AKBT-CL2-J氯气检测仪 技术参数

制作厂 AKOOTE/阿库特
型号 AKBT-CL2-J

传感器规格

气体测量 CL2/氯气/内置电化学传感器（订货前确认测量量程）

量程 CL2 0-10,20,50,100,500,1000,2000,5000ppm

分辨率 CL2 0.01、0.1、1、5ppm

测量精度 CL2 (0~5000ppm) ±2
.0%FS

测量时间 (T90) CL2 25秒

零点漂移 ±3%满量程/月

量程漂移 ±2%满量程/24h； ±5%满量程/月

线性误差 2%FS

校准 (自动/手动) 自动手动可调

传感器寿命 约2年

电池配置

电池型号 可充电锂电池

工作时间 大于24小时（满电量）

充电时间 长4小时可满（关机状态下）

电池寿命 1500次循环寿命（满充满放）

相关配置

声音报警 蜂鸣器

通讯 USB接口

可用内存 128M、10,000个ID数、10,000组数据储存、10,000个事件记录

环境条件

工作温度范围 -20~50

相对湿度 10~95% 非冷凝水

外壳 IP65

大气压力 700~1200 mbar

物理特性

重量 450g

尺寸 172 x 56 x 56 mm（长 x 宽 x 高）

外壳材料 铝合金/不锈钢

操作键 金属按键

显示 高清晰、高分辨率彩色液晶显示屏

气体过滤芯 不可更换的2.0 μm 防水过滤芯/可更换14 x 0.35不锈钢过滤网

认证评价

CSA 1730355 (LR 80529)

ABS 11-HS767764-PDA-DUP

注意：本档内容具有一定的时效性，我们保留在不进行预先通知的情况下对产品的技术规格进行调整或改进的权利。

应用领域:

广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水处理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。