弹簧机械专用380V变220V变压器

产品名称	弹簧机械专用380V变220V变压器	
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司	
价格	780.00/台	
规格参数		
公司地址	东城街道莞龙路东城段162号1栋116室	
联系电话	13929263356 13929263356	

产品详情

弹簧机械专用380V变220V变压器

售后服务:我司所有产品保修三年!

三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。本厂参照国际同类产品,结合我

国国情的基础上研制生产出了新一代节能型电力变压器

,符合IEC439、GB5226等国际、国家标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级,产品性能达到国内外先进水平。

技术参数

输入电压	β80V ± 10%		-15 -+40
输出电压	220V+5%(空载)	海拔局度	<1000m
效率	95%	相灯湿度	<90%
波形失真	尤 附加波形失真	安装场 所	/响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉枳、灰
功能	具有输入电压、输出电压、电流 指示	尘、污垢及其它爆 	暴炸性和腐蚀性介质.
保护	具有过流保护可长期无人值守上 作		
绝缘电阻	50M	1	
电气强度		凡不符合上述规定 确定	医的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商

注意事项1.购买前,先估算好您所使用的电器的总容量,并使用留有相当裕量的变压器。2.当您使用多插头电压变压器时,电压可负载额定容量,其余各插头电压的容量应按与电压的比例相应减少;且当有两组以上电压同时使用时,其负载电流总和不超得过变压器次级电流。

- 3. 安装前,应仔细校核铭牌及附件说明书的各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。
- 4.通电工作后,变压器铁芯和线圈将发热(但温升不超过80)属正常现象,若温升过高,其至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所使用的电器容量,予以调整。
- 5.在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护,以保证变压器使用寿命。
- 6. 各接点螺母应紧固,以免街头打火,发热烧坏接头装置。
- 7. 为了确保变器安全,应装设保护装置(如熔断器、热脱扣器),可靠起到保护作用(过载保护装

置的断流容量一般取额定容量的1.1倍)。