

# 弹簧机械专用380V变220V变压器

产品名称	弹簧机械专用380V变220V变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	780.00/台
规格参数	
公司地址	东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

### 弹簧机械专用380V变220V变压器

售后服务：我司所有产品保修三年！

三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机；以三相发电机作为电源，称为三相电源；以三相电源供电的电路，称为三相电路。本厂参照国际同类产品，结合我  
国国情的基础上研制生产出了新一代节能型电力[变压器](#)，符合IEC439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。

### 技术参数

输入电压	380V ± 10%	环境温度	+15 -+40
输出电压	220V+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50M		
电气强度	工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	

1. 购买前，先估算好您所使用的电器的总容量，并使用留有相当裕量的变压器。
2. 当您使用多插头电压变压器时，电压可负载额定容量，其余各插头电压的容量应按与电压的比例相应减少；且当有两组以上电压同时使用时，其负载电流总和不得超过变压器次级电流。
3. 安装前，应仔细校核铭牌及附件说明书的各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
4. 通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象，若温升过高，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所使用的电器容量，予以调整。
5. 在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。
6. 各接点螺母应紧固，以免街头打火，发热烧坏接头装置。
7. 为了确保变器安全，应装设保护装置（如熔断器、热脱扣器），可靠起到保护作用（过载保护装置的断流容量一般取额定容量的1.1倍）。