

纽福斯 NF-FC-J 在线式粉尘检测仪 颗粒物检测仪

产品名称	纽福斯 NF-FC-J 在线式粉尘检测仪 颗粒物检测仪
公司名称	深圳市纽福斯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:纽福斯 型号:NF-FC-J
公司地址	深圳市龙华区福城街道福民社区狮径路15-5一单元703（生产地址）（一照多址企业）
联系电话	17376859735 17376859735

产品详情

NF-FC-J 在线式粉尘检测仪

NF-FC-J型PM2.5/10在线测量仪是纽福斯公司根据客户市场需求和多年行业应用经验推出的一款低价格、高性能、功能齐全的现场在线监测PM2.5/10的在线测量仪表。

NF-FC-J型PM2.5/10在线测量仪主要功能：将现场检测到的PM2.5/10浓度，转换为对应的标准信号（标准信号种类选择请参考技术参数表），再将信号传输到PLC、DCS、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制，从而组成功能强大的智能化气体检测报警控制系统。

多年的市场应用证明，PM2.5/10在线测量仪具有人性化设计、性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便，极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性、运行稳定的要求。

产品特点

工业级的EMC模组，应对严酷的现场环境干扰；

超高清彩色显示屏。远距离可视，可视距离10米（5.0视力）；

标准信号输出种类齐全；

提醒和报警功能齐全：传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪

表标定提醒功能等；

快速反应：对比同行同类产品，检测速度快；

零点自动校正：针对某些环境应用，仪表可实现零点自动校正功能；

双操作方式简便；

技术参数

产品名称	PM2.5/10在线测量仪	产品别名	PM2.5/10在线测量仪、传感器、分析仪
检测气体	PM2.5/10	测量范围	1000ug/m3
显示单位	ug/m3、	分辨率	由检测的量程决定
精度	± 3%FS (普通精度)；	显示方式	320*240高清彩屏 2.0寸
可视距离	10米 (5.0视力)	操作方式	按键
检测方式	扩散式、	工作温度	-20 ~ 55
安装方式	挂墙式 (壁挂式)	工作湿度	10% ~ 95%RH, 无冷凝 (湿度>90% H)
外壳材质	主体：合金	工作压力	86 ~ 106KPa (其他)
防护等级	IP65	使用寿命	仪表5年；传感器两年以上 (具体日 择型号确定)
尺寸	总体尺寸：110*70* 35mm (长*宽*高)	功耗	P 1.5W
电源	12-35VDC, 典型供电24VDC	报警方式	显示屏字符闪烁及信息提醒
输出信号	三线制4-20mA		
	RS-485		
	三线制电流4 ~ 20mA + RS-485		