

# 外贴式橡胶止水带施工技术

产品名称	外贴式橡胶止水带施工技术
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

外贴式橡胶止水带常用型号规格有：300×6，320\*6，320\*8，400×10，500×10等（单位：毫米）。

外贴式橡胶止水带的形状是多种多样的，在进行加工定做时需要按照图纸进行生产。

### 背贴式止水带

#### 外贴式橡胶止水带施工指南

- 1、橡胶止水带的施工工艺并不复杂，通常对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。
- 2、可以先拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物
- 3、将背贴式橡胶止水带嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。
- 4、如果止水带领粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防止橡胶止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

[橡胶止水带](#)主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带

三种型号，具体规格有很多，在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米，厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主 按材质可分为：天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带。

[橡胶止水带](#)按型号可分为：CB型橡胶止水带

（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带

(外贴式中间有孔型) ; EP型[橡胶止水带](#) (外贴式中间无孔型) 。

橡胶止水带按使用情况可分为：中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。

#### 背贴式橡胶止水带注意事项

- 1、背贴橡胶止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的“搭接”。
- 2、粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
- 3、在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，zui大减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。
- 4、设置背贴橡胶止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

后浇带外贴式止水带或背贴式止水带，后浇带外贴式止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。

后浇带外贴式止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧设置的一种止水构造，从材料选择来区分可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式橡塑止水带等，从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。

EP型止水带又称后浇带外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中间无孔型止水带，主要分为EP型橡胶止水带和EP型塑料止水带两种。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。