

现货供应QC12Y-8X2500剪板机

产品名称	现货供应QC12Y-8X2500剪板机
公司名称	上海一冲机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:剪板机 品牌:沪冲
公司地址	上海市宝山区银石路285号
联系电话	86 021 56027088 13501993992

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	剪板机
品牌	沪冲	型号	QC12Y-8X2500
主电机功率	7.5 (kw)	重量	5800 (kg)
可加工尺寸	2500 (mm)	原理	冷成型
动力类型	液压	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	电器	产品类型	全新
是否库存	是		

qc12y/qc12k液压摆式(数控)剪板机技术参数									
型号type	可剪板厚 (mm) cutting thickness	可剪板宽 (mm) cutting width	剪切角 cutting angle	材料强度 (n/mm) material strength	后挡料调节范围 (mm) stopper adjust range	行程次数 (次 /分) travel times	主电机功率 (kw) power	毛重 (kg) weight	外形尺寸 l × w × h (mm) dimension
4 × 2500	4	2500	1 ° 30	450	20-500	14	5.5	3600	3040 × 1550 × 1550
4 × 3200	4	3200	1 ° 30	450	20-500	12	5.5	4500	3840 × 1550 × 1550
4 × 4000	4	4000	1 ° 30	450	20-600	10	5.5	6500	4600 × 1700 × 1700
4 × 6000	4	6000	1 ° 30	450	20-800	5	7.5	11000	6460 × 2100 × 3200

6 × 250 0	6	2500	1 ° 30	450	20-500	14	7.5	500 0	3040 × 1710 × 1620
6 × 320 0	6	3200	1 ° 30	450	20-500	12	7.5	580 0	3840 × 1710 × 1620
6 × 400 0	6	4000	1 ° 30	450	20-600	9	7.5	740 0	4620 × 1850 × 1700
6 × 500 0	6	5000	1 ° 30	450	20-600	8	7.5	900 0	3140 × 1710 × 1620
6 × 600 0	6	6000	1 ° 30	450	20-800	5	11	130 00	6480 × 2100 × 2300
8 × 250 0	8	2500	1 ° 30	450	20-500	11	7.5	550 0	3040 × 1700 × 1700
8 × 320 0	8	3200	1 ° 30	450	20-500	8	7.5	630 0	3860 × 1700 × 1700
8 × 400 0	8	4000	1 ° 30	450	20-600	8	7.5	820 0	4640 × 1700 × 1700
8 × 500 0	8	5000	1 ° 30	450	20-600	8	7.5	115 00	5400 × 2400 × 2000
8 × 600 0	8	6000	1 ° 30	450	20-800	8	11	180 00	6480 × 2100 × 2350
10 × 25 00	10	2500	1 ° 30	450	20-500	10	11	600 0	3040 × 1800 × 1700
10 × 32 00	10	3200	1 ° 30	450	20-500	10	11	700 0	3860 × 2000 × 1700
10 × 40 00	10	4000	1 ° 30	450	20-600	10	11	110 00	4650 × 2100 × 2000
10 × 60 00	10	6000	1 ° 30	450	20-800	10	15	210 00	6500 × 2100 × 2300
12 × 25 00	12	2500	2 °	450	20-600	12	18.5	900 0	3140 × 2050 × 2000
12 × 32 00	12	3200	2 °	450	20-600	10	18.5	105 00	3880 × 2150 × 2000
12 × 40 00	12	4000	2 °	450	20-600	10	18.5	125 00	4680 × 2150 × 2100
12 × 50 00	12	5000	2 °	450	20-600	6	18.5	160 00	3245 × 1900 × 1900
12 × 60 00	12	6000	2 °	450	20-1000	5	18.5	260 00	6900 × 2600 × 2700
16 × 25 00	16	2500	2 ° 30	450	20-600	10	18.5	105 00	3140 × 2150 × 2000
16 × 32 00	16	3200	2 ° 30	450	20-600	10	18.5	120 00	3880 × 2150 × 2000
16 × 40	16	4000	2 ° 30	450	20-800	10	18.5	130	4650 × 2150

00								00	× 2200
16 × 50 00	16	5000	2 °	450	20-1000	6	18.5	250 00	5900 × 2600 × 2700
16 × 60 00	16	6000	2 °	450	20-1000	5	22	320 00	6900 × 2700 × 2700
20 × 25 00	20	2500	3 °	450	20-800	8	22	150 00	3440 × 2300 × 2500
20 × 32 00	20	3200	3 °	450	20-800	8	22	170 00	4150 × 2350 × 2700
20 × 40 00	20	4000	3 °	450	20-1000	5	22	190 00	4850 × 2600 × 2400
20 × 60 00	20	6000	3 °	450	20-1000	4	22	470 00	6700 × 3000 × 3000
25/2500	25	2500	3 °	450	20-1000	8	37	190 00	3200 × 2700 × 2900
25/3200	25	3200	3 °	450	20-1000	5	37	220 00	4200 × 2400 × 2500
30/2500	30	2500	3 °	450	20-1000	4	37	280 00	3300 × 2900 × 3000
30/3200	30	3200	3 ° 30	450	20-1000	4	40	340 00	4200 × 2500 × 2600
40/2500	40	2500	4 °	450	20-1000	3	75	460 00	3200 × 3300 × 3200
40/3200	40	3200	4 °	450	20-1000	3	90	580 00	4300 × 3300 × 3000

.