

# 晋城市双组份聚硫密封胶

产品名称	晋城市双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

硫密封胶的施工也较为方便，一般我们常用的聚硫密封胶有单组分聚硫密封胶和双组份聚硫密封胶两种。单组分聚硫密封胶使用较为方便，使用前清理干净缝隙，将密封胶装入胶枪打入缝隙内即可，填缝过程中注意不要卷入气泡。双组份聚硫密封胶有A、B两种比例组成，使用前先按照规定的比例将两组分混合均匀（一般是10：1），然后再利用胶枪或者油灰刀将胶填在缝隙中即可，需要注意的是双组份聚硫密封胶使用前一定要混合均匀，否则会影响使用效果。双组份聚硫密封胶混合好后的使用时间大约为2个小时，注意不要超时，随用随配。

聚硫密封胶适用于污水厂、水渠、河道、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

### 聚硫密封胶使用方法

- 1、手工施工时，将A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。
- 2、机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

双组份聚硫密封胶注意事项：1、适用期：双组份聚硫建筑密封膏（胶）甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏（胶）的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处；在5~26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性

## 双组份聚硫密封胶与聚氨酯密封胶的区别

很多人都认为[双组份聚硫密封胶](#)

和双组份聚氨酯密封胶没有太大的区别，其实不然：他们只是在物理力学性能方面基本一致，但是其成分及配比是截然不同的。

1、双组份聚氨酯密封胶的配比分4:1或者6:1两种；其中比例为4:1的属于高模量双组份聚氨酯密封胶，比例为6:1的为低模量[双组份聚氨酯密封胶](#)；

2、双组份聚硫密封胶的产品比例几乎都为10:1；

3、双组份聚硫密封胶固化后的颜色几乎都是黑色的，只有少数用户会选择灰色的，而且其他颜色也容易配置；而[双组份聚氨酯密封胶](#)比较容易调制各种颜色，比如白色、黑色、灰色等颜色都可以调制；

4、双组份聚氨酯密封胶的价格要比双组份聚硫密封胶的价格高一些；

两者之间的相同之处也比较多，尤其是性能和用途方面更是有许多的相同之处，下面进行详细介绍:

两种产品固化后强度高，弹性好，耐磨，耐寒，耐油，耐水，耐大老气，耐紫外线，耐冲出，耐高低温，耐摩擦，抗撕裂，粘结力强，高伸长率！它的断裂伸长率和位移能力也都比较高！

两种产品的主要用途介绍：

产品适用于桥梁，道路，飞机跑道，地下管道、地下管廊、污水处理厂的伸缩缝等诸多工程