

繁易物联人机界面FE6070C工业触摸屏HMI

产品名称	繁易物联人机界面FE6070C工业触摸屏HMI
公司名称	广州途川科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:繁易 型号:FE6070C
公司地址	广州市番禺区大石街大山宝田坊北大街2号516-1
联系电话	13725394880

产品详情

繁易物联人机界面FE6070C产品型号:

产品分类:

服 务:

尺 寸:

重 量:

FE6070C

物联HMI

由繁易提供技术支持

204mm x 145mm x 33.8mm

约560g

* 7寸物联人机界面

* 支持FLink物联扩展模块

* 远程配置、远程下载

* 支持边缘计算

* 高性价比

显示屏尺寸

7" 16:9 TFT LCD屏	
显示屏分辨率	800x480
显示器色彩	24位色
显示器亮度	350cd/m
液晶可视角度 (T/B/L/R)	50'/70'/70'/70'
显示器背光	LED
LCD寿命	50000小时
触摸屏	4线工业电阻触摸屏
CPU	600MHz ARM Cortex-A8
存储器	128MB Flash+128MB DDR3
RTC	实时时钟内置
USB端口	1个USB Device2.0接口,1个USB H
串行通讯端口	COM1 : RS232/RS485/RS422 ; C
程序下载方式	USB从口/U盘
SD卡	无
以太网	无

电气规格

额定电压	DC 24V,可工作范围DC 9V ~ 28V
额定功率	< 10W
电源保护	具备雷击浪涌保护
允许失电	< 5mS
CE&RoHS	符合EN61000-6-2:2005 , EN61000-6-3:2005 , 空气放电8KV

环境要求

工作温度	0 ~ 50 ° C
存储温度	-20 ~ 60 ° C
防紫外线	禁止在强紫外线环境下工作 (比
环境湿度	10 ~ 90%RH(无冷凝)

其他

抗震性	10 ~ 25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分)
冷却方式	自然风冷
防护等级	前面板符合IP65(配合平整盘柜安装)
机械结构	工程塑料
开孔尺寸	192mmx138mm
整机尺寸	204mm x 145mm x 33.8mm
整机重量	约560g