

隧道用不锈钢接水盒建瓯 不锈钢接水盒厂家供应

产品名称	隧道用不锈钢接水盒建瓯 不锈钢接水盒厂家供应
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	22.00/米
规格参数	品牌:铭璟橡胶 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

产品详情

隧道用不锈钢接水盒建瓯 不锈钢接水盒厂家供应

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产不锈钢接水盒，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

不锈钢接水盒用于混凝土变形缝，结构完成后，用水泥钉固定在墙面上，周边抹上聚氨酯密封胶防水，接水盒防止漏水后外溢。

产品概述

不锈钢接水盒是用于变形缝、施工缝结构完成后，用水泥钉固定在墙面上，周边涂抹上聚氨酯密封胶防水，以便防止漏水后外溢。主体结构与地道交接变形缝，与附属结构接口处变形缝。接水盒在主体交接装置在每条变形缝的顶板和侧墙位置。接水盒可根据不同要求定制。

产品性能

主要防止漏水外溢。

多种材质选择、牢固可靠。

防锈、防腐蚀性能好。

金属材质适用寿命长、安装方便。

应用范围

主要适用于地铁、高铁、轻轨、隧道、桥梁、城市管廊、涵洞、市政工程、人防工程等结构变形缝、施工缝防水外溢的功能。

运输储存

避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存，存放高度不超过四层。

接水盒勿与污染性强的化学物质接触。

运输时要防止倾斜或挤压，必要时加盖苫布。

正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。

运输及储存过程应远离火源，防止机械、钢筋损伤接水盒。

质量要求

- 1)、变形缝处混凝土面应保证平整并清理干净，密封胶应粘贴密实，表面平整，不得出现漏水现象。
- 2)、接水盒搭接长度不小于100mm，搭接处不得漏水。
- 3)、接水盒外观轮廓应为标准正方体，直角处为90°，且表面不得弯折起拱。
- 4)、接水盒用间距为300mm的螺钉固定，固定后应用密封胶密封紧密，不得出现漏水现象。
- 5)、密封胶未固化前，应做好保护工作，接水盒安装完毕后，不得随便碰撞以至变形。