

三元乙丙桥梁伸缩缝密封胶带

产品名称	三元乙丙桥梁伸缩缝密封胶带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	78.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁伸缩缝的胶条不是人们认为是为了缝隙弹性装置的，桥梁伸缩缝的弹性量是看槽宽，这就是为什么会有40、60、80等这些间隔，其实就是槽宽的间隔，由于装置桥梁伸缩缝的当地桥梁下面有滑动支座，这样就可以便利弹性了。桥梁伸缩缝胶条的首要作用防水防尘，为了不让杂物进入缝隙，影响弹性。

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种类型的桥梁伸缩缝配套的产品，规格类型全部按照交通部，标准出产可与C型、F型及E型缝及其它类型弹性缝配套使用。橡胶弹性缝是使用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的弹性变形。橡胶弹性缝它具有装置便利、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的长处得到了桥梁工程界的欢迎与好评

桥梁伸缩缝密封橡胶条以确保结构的全体性和结实性。另一种就是在施工过程中依据设计图埋入梁端结构的弹性缝预埋筋，该预埋筋与桥梁弹性缝出厂预埋筋距离一起，凹凸一起，其作用首要是确保施工焊接过程中能更准确的将弹性缝与梁端焊接成全体。示意图1中NN2为施工时预埋的钢筋。桥梁弹性缝橡胶条：橡胶条又称为止水带，其作用是为了避免桥面上的杂物落入和雨水流入缝内影响桥梁弹性缝的正常工作，采用了遇水膨胀胶，使其止水密封作用更佳。横断面为非等厚结构，使其受力状况更趋合理，在施工中更便当，固定更结实。桥梁伸缩缝的作用是在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被破坏，将严重影响行车的速度、适宜性

在安装伸缩缝前要注意以下几点

- 1、验查机械设备、小型机具配备是否齐全。尤其是提供施工车辆过往的过桥必须质量坚固、数量充足，以保证施工顺利进行。
- 2、施工的工作人员要熟悉桥梁的图纸和公路桥梁伸缩缝的安装操作规程、检查、验收伸缩缝异型边梁的

平整度、顺直度和缝体间隙。

3、配齐备足养护用的塑料薄膜、草苫子、运水工具等。

4、配齐备足防止污染路面的帆布、塑料布、胶带等材料。

从而对桥梁和路面造成附加的冲击荷载，并使司乘人员感到不适，严重的甚至引起行车，从而影响了公路的正常营运。桥梁伸缩缝跳车不但在我国的公路上存在，而且在国外也尚未解决的问题，为了消除台阶，防止跳车，保持良好的路况，有关部门及施工单位采用了许多行之有效的措施与办法，很大程度上减少了桥梁伸缩缝处跳车病害。其中桥梁伸缩缝的安装施工是公路桥梁建设中一项极为重要的施工项目，安装质量的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、桥梁的服务质量及使用年限。桥梁伸缩缝安装与施工产品的选择首先选择厂家，所选用的生产厂家必须通过部级认证、资质可靠、信誉较好、产品。其次是伸缩缝所用的橡胶止水胶带、型钢、钢筋、锚固件等材料其物理性能均应满足规范要求伸缩缝焊接的焊口应符合规范要求。