

渣吊电缆 渣吊抓斗电缆4*10+3*2.5

产品名称	渣吊电缆 渣吊抓斗电缆4*10+3*2.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

垃圾电厂渣吊抓斗电缆适用于港口、码头、铁路、货场和建筑等工矿企业使用的各种需频繁移动、连续弯曲、扭转及聚友惯量拖曳走地的启动龙门吊车、行车等设备和机械的电力传输。 产品特性柔性高耐磨抗撕裂,抗拉抗扭转,耐候性能异,环境适应性强抗老化(另可生产防水,耐酸碱腐蚀型电缆);中央承载加强芯抗拉芳纶纤维编织加强型护层结构化解了张力,防止电缆发生不必要的扭曲;较大的减小了成品直径比传统橡胶电缆节省安装空间并降低电缆重量垃圾电厂渣吊抓斗电缆 电缆参数额定电压: 450/750 V弯曲半径: 7.5× 电缆外径温度范围: 移动安装: -20 ~ +80 固定安装: -30 ~ +80 电缆结构: 电缆结构设计符合德国VDE 工艺标准 导体: 多股精细无氧铜丝绞合而成 或者采用镀锡铜丝绞合 导体结构: 符合VDE0295 5类标准和IEC228 5类标准 芯线绝缘: 采用进口的复合料 或者进口的聚氨酯材料 电缆护套: 采用进口的复合料 或者进口的聚氨酯材料 包裹: 纺织纤维织物包覆 或者铜丝编织网包覆 加强件: 采用抗拉钢丝或者非金属高强度抗拉导体或者高强度的金属抗拉导体 护套颜色: 黑色 RAL9005或者灰色 RAL7001

zh